


FTT 160 C

CHAUFFAGE PAR LE SOL

RÉF. PRODUIT: 234287

Le tapis chauffant thermofloor FTT C est particulièrement facile à planifier et à installer. Convient aux installations neuves comme à la rénovation. Utilisable comme chauffage d'appoint ou supplémentaire. La largeur du tapis chauffant permet la mise en œuvre dans les petits WC pour invités, mais aussi dans des grands espaces comme les ateliers de bricolage ou dans les zones de travail des cuisines. La pose en zone protégée 2 est également possible (disjoncteur différentiel 30 mA requis). La puissance de chauffage garantit un temps de chauffe court et une agréable température du sol. Le tapis chauffant très mince se place sous le revêtement de sol. Dans la colle à carrelage pour les revêtements en céramique, dans l'enduit d'égalisation dans le cas des tapis ou autres revêtements de sol. Le conducteur chauffant est cousu au support. Ceci garantit un espacement régulier du conducteur chauffant et facilite la pose.



Les principales caractéristiques

Tapis chauffant électrique

Puissance : 160 W

Temps de chauffe rapide

Répartition uniforme de la température dans le sol

Grillage autocollant avec conducteur chauffant cousu

Particulièrement simple à concevoir et à installer

Faibles distances entre les conducteurs chauffants : 6,3 cm

Un seul câble de raccordement (L = 4 m)



Type	FTT 160 C	FTT 240 C	FTT 320 C
Réf. à commander	234287	234288	234289
Puissance connectée	160 W	240 W	320 W
Raccordement électrique	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Longueur	2 m	3 m	4 m
Surface	1,00 m ²	1,50 m ²	2,00 m ²

Caractéristiques techniques



Type	FTT 400 C	FTT 480 C	FTT 640 C
Réf. à commander	234290	234291	234292
Puissance connectée	400 W	480 W	640 W
Raccordement électrique	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Longueur	5 m	6 m	8 m
Surface	2,50 m ²	3,00 m ²	4,00 m ²

Caractéristiques techniques



Type	FTT 800 C	FTT 960 C	FTT 1120 C
Réf. à commander	234293	234294	234295
Puissance connectée	800 W	960 W	1120 W
Raccordement électrique	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Longueur	10 m	12 m	14 m
Surface	5,00 m ²	6,00 m ²	7,00 m ²

Caractéristiques techniques

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.