

# CK 20 Trend LCD

CONVECTEURS SOUFLANTS

RÉF. PRODUIT: 236653

Ce convecteur soufflant est parfait pour vous lorsque vous avez un besoin rapide de chaleur. Il génère instantanément la température souhaitée et ne nécessite pas grand-chose. En effet, il suffit de brancher l'appareil électrique sur une prise de courant.

Le réglage du chauffage est très simple, car le thermostat est très facile d'accès. Dans un espace réduit, préférez installer la version plus petite de l'appareil.



## Les principales caractéristiques

Convecteur mural optimal comme chauffage d'appoint ou de mi-saison

---

Chauffage très rapide des locaux

---

Appareil compact avec habillage en matière synthétique

---

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

---

Programmation hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

---

Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation

---

Sécurité maximale grâce à une triple protection contre la surchauffe



Type	CK 20 Trend LCD
Réf. à commander	236653

### Puissance calorifique

Minale P <sub>nom</sub>	2,00 kW
Puissance thermique minimale (indicative) P <sub>min</sub>	0,00 kW
Maximale en continu P <sub>max,c</sub>	2,00 kW

### Consommation courant auxiliaire

Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale e <sub>lmax</sub>	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale e <sub>lmin</sub>	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by e <sub>lSB</sub>	0,00 kW

### Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x

### Autres options de régulation

: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-
--	---

: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	x
: avec option de télécommande	-
: avec régulation adaptative du débit de chauffage	x
: avec limitation du temps de fonctionnement	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-

Profondeur fixation murale comprise

---

**Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

STIEBEL ELTRON sprl  
't Hofveld 6-D1  
1702 Groot-Bijgaarden

**Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.