

CK 20 trend LCD

CONVECTEURS SOUFLANTS


RÉF. PRODUIT: 236653

Puissance et compacité

Ce convecteur soufflant est parfait pour vous lorsque vous avez un besoin rapide de chaleur. Il génère instantanément la température souhaitée et ne nécessite pas grand-chose. En effet, il suffit de brancher l'appareil électrique sur une prise de courant.

Contrôle et plaisir sans effort

Le réglage du chauffage est très simple, car le thermostat est très facile d'accès. Dans un espace réduit, préférez installer la version plus petite de l'appareil.



Les principales caractéristiques

Convecteur mural optimal comme chauffage d'appoint ou de mi-saison

Chauffage très rapide des locaux

Appareil compact avec habillage en matière synthétique

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation

Sécurité maximale grâce à une triple protection contre la surchauffe



| | |
|------------------|-----------------|
| Type | CK 20 trend LCD |
| Réf. à commander | 236653 |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Raccordement secteur | 1/N ~ 230 V |
| Tension nominale | ~230 V |
| Courant nominal | 8,7 A |
| Puissance raccordée | 2 kW |
| Indice de protection (IP) | IP 24 |
| Classe de protection | II |
| Couleur | blanc alpin |
| Niveau de pression acoustique | 49 dB(A) |
| Plage de réglage | 5-30 °C |
| Hauteur | 400 mm |
| Largeur | 275 mm |
| Profondeur | 131 mm |
| Poids | 2,50 kg |

Profondeur fixation murale comprise

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.