

CNS 1000 Plus LCD

CONVECTEURS

RÉF. PRODUIT: 205855

Couvrez vos besoins en chaleur tout en profitant d'une esthétique convaincante

Même les pièces petites ou encombrées ont droit à une chaleur agréable. Ce chauffage d'aspect très esthétique y veillera de manière fiable. Son aspect haut de gamme lui permet de s'intégrer facilement dans presque tous les espaces de vie. En plus de son design esthétique, ses fonctionnalités sauront vous convaincre également.

Profiter de la bonne température avec efficacité L'appareil monté au mur réchauffe l'air ambiant de votre maison de manière uniforme, en silence et au degré près. Son écran facile à lire vous simplifie grandement la tâche. Il vous permet de régler non seulement la température souhaitée, mais aussi au besoin, une commande par programmation horaire adaptée. Ainsi, le convecteur ne chauffera que lorsque vous avez besoin de chaleur dans la pièce.

Les principales caractéristiques

Convecteur mural optimal comme chauffage d'appoint ou de mi-saison

Répartition homogène et silencieuse de la température

Caisson métallique dans un design esthétique

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Régulation auto-adaptable de la température ambiante : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation

Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe

**CNS 500 Plus LCD**

Réf. produit: 205853

**CNS 750 Plus LCD**

Réf. produit: 205854

**CNS 1500 Plus LCD**

Réf. produit: 205856

**CNS 2000 Plus LCD**

Réf. produit: 205857

**CNS 2500 Plus LCD**

Réf. produit: 205858

**CNS 3000 Plus LCD**

Réf. produit: 205859



| | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Type | CNS 500 Plus LCD | CNS 750 Plus LCD | CNS 1000 Plus LCD |
| Réf. à commander | 205853 | 205854 | 205855 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Raccordement secteur | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Tension nominale | 230 V | 230 V | 230 V |
| Courant nominal | 2,2 A | 3,3 A | 4,3 A |
| Puissance raccordée | 0,5 kW | 0,75 kW | 1,0 kW |
| Indice de protection (IP) | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Classe de protection | I | I | I |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc |
| Plage de réglage | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Hauteur | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Largeur | 348 mm | 426 mm | 426 mm |
| Profondeur | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Poids | 4,00 kg | 4,60 kg | 4,90 kg |



| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Type | CNS 1500 Plus LCD | CNS 2000 Plus LCD | CNS 2500 Plus LCD |
| Réf. à commander | 205856 | 205857 | 205858 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Raccordement secteur | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Tension nominale | 230 V | 230 V | 230 V |
| Courant nominal | 6,5 A | 8,7 A | 10,9 A |
| Puissance raccordée | 1,5 kW | 2,0 kW | 2,5 kW |
| Indice de protection (IP) | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Classe de protection | I | I | I |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc |
| Plage de réglage | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Hauteur | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Largeur | 582 mm | 738 mm | 894 mm |
| Profondeur | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Poids | 6,00 kg | 7,70 kg | 9,20 kg |



| | |
|------------------|-------------------|
| Type | CNS 3000 Plus LCD |
| Réf. à commander | 205859 |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------|
| Raccordement secteur | 1/N/PE ~ 230 V |
| Tension nominale | 230 V |
| Courant nominal | 13,0 A |
| Puissance raccordée | 3,0 kW |
| Indice de protection (IP) | IP 24 |
| Classe de protection | I |
| Couleur | Blanc |
| Plage de réglage | 5-30 °C |
| Hauteur | 450 mm |
| Largeur | 1050 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Poids | 10,90 kg |

Profondeur fixation murale comprise

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.