STIEBEL ELTRON

Fiche produit: informations sur le produit au sens du Règlement UE 2015/1188

# CON 10 Premium

CONVECTEURS

RÉF. PRODUIT: 237831

Ce chauffage direct a deux atouts. Il procure non seulement une chaleur agréable, mais s'intègre aussi parfaitement à votre intérieur, grâce à son design de haute qualité. La chaleur peut, elle aussi, être belle.

Le convecteur mural déploie également toutes ses forces en matière de confort. Vous pouvez régler la température avec précision pour plusieurs jours à l'aide de la programmation hebdomadaire, ou spontanément, pour une période de dix minutes à deux heures, par simple pression sur un bouton. Si vous aérez la pièce, l'appareil s'éteint automatiquement.

## Les principales caractéristiques

- Convecteur mural idéal comme chauffage d'appoint ou de mi-saison
- Chauffage homogène et silencieux de l'air ambiant
- Design haut de gamme avec façade en aluminium
- Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé
- Programmation hebdomadaire, minuterie de 120 minutes, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte
- Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation
- Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe

STIEBEL ELTRON

Fiche produit: informations sur le produit au sens du Règlement UE 2015/1188

| Type | CON 5 Premium | CON 10 Premium | CON 15 Premium |
|---|---|---|---|
| Réf. à commander | 237830 | 237831 | 237832 |
| **Puissance calorifique** | | | |
| Minale Pnom | 0,50 kW | 1,00 kW | 1,50 kW |
| Puissance thermique minimale (indicative) Pmin | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Maximale en continu Pmax,c | 0,50 kW | 1,00 kW | 1,50 kW |
| **Consommation courant auxiliaire** | | | |
| Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale elmax | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale elmin | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by elSB | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| **Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante** | | | |
| Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante | - | - | - |
| Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante | - | - | - |
| Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique | - | - | - |
| Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante | - | - | - |
| Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire | - | - | - |
| Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire | x | x | x |
| **Autres options de régulation** | | | |
| : contrôle de la température ambiante avec détection de présence | - | - | - |
| : contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte | x | x | x |

| | | | |
|---|---|---|---|
| : avec option de télécommande | - | - | - |
| : avec régulation adaptative du début de chauffage | x | x | x |
| : avec limitation du temps de fonctionnement | - | - | - |
| : avec sonde de température sphérique à boule noire | - | - | - |

STIEBEL ELTRON

Fiche produit: informations sur le produit au sens du Règlement UE 2015/1188



| Type | CON 20 Premium | CON 30 Premium |
|---|---|---|
| Réf. à commander | 237833 | 237834 |
| **Puissance calorifique** | | |
| Minale Pnom | 2,00 kW | 3,00 kW |
| Puissance thermique minimale (indicative) Pmin | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Maximale en continu Pmax,c | 2,00 kW | 3,00 kW |
| **Consommation courant auxiliaire** | | |
| Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale elmax | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale elmin | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by elSB | 0,00 kW | 0,00 kW |
| **Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante** | | |
| Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante | - | - |
| Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante | - | - |
| Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique | - | - |
| Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante | - | - |
| Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire | - | - |
| Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire | x | x |
| **Autres options de régulation** | | |
| : contrôle de la température ambiante avec détection de présence | - | - |
| : contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte | x | x |

| | | |
|---|---|---|
| : avec option de télécommande | - | - |
| : avec régulation adaptative du début de chauffage | x | x |
| : avec limitation du temps de fonctionnement | - | - |
| : avec sonde de température sphérique à boule noire | - | - |

Profondeur fixation murale comprise

**Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

STIEBEL ELTRON srl/bv
Spoorwegstraat 27
1702 Groot-Bijgaarden

**Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.