

CON 15 Premium

CONVECTEURS

RÉF. PRODUIT: 237832

Chauffez-vous avec style et précision

Ce chauffage direct a deux atouts. Il procure non seulement une chaleur agréable, mais s'intègre aussi parfaitement à votre intérieur, grâce à son design de haute qualité. La chaleur peut, elle aussi, être belle.

Contrôle flexible de la chaleur

Le convecteur mural déploie également toutes ses forces en matière de confort. Vous pouvez régler la température avec précision pour plusieurs jours à l'aide de la programmation hebdomadaire, ou spontanément, pour une période de dix minutes à deux heures, par simple pression sur un bouton. Si vous aérez la pièce, l'appareil s'éteint automatiquement.

Les principales caractéristiques

Convecteur mural idéal comme chauffage d'appoint ou de mi-saison

Chauffage homogène et silencieux de l'air ambiant


Design haut de gamme avec façade en aluminium

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, minuterie de 120 minutes, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation

Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe



CON 5 Premium

Réf. produit: 237830




CON 10 Premium

Réf. produit: 237831



CON 20 Premium

Réf. produit: 237833



CON 30 Premium

Réf. produit: 237834



Type	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
Réf. à commander	237830	237831	237832

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Courant nominal	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Puissance raccordée	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
Indice de protection (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Classe de protection	I	I	I
Couleur	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin
Plage de réglage	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Hauteur	470 mm	470 mm	470 mm
Largeur	345 mm	470 mm	625 mm
Profondeur	126 mm	126 mm	126 mm
Poids	4,30 kg	5,90 kg	7,50 kg



Type	CON 20 Premium	CON 30 Premium
Réf. à commander	237833	237834

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V	230 V
Courant nominal	8,7 A	13 A
Puissance raccordée	2 kW	3 kW
Indice de protection (IP)	IP 24	IP 24
Classe de protection	I	I
Couleur	blanc alpin	blanc alpin
Plage de réglage	5-30 °C	5-30 °C
Hauteur	470 mm	470 mm
Largeur	780 mm	1090 mm
Profondeur	126 mm	126 mm
Poids	9,30 kg	12,60 kg

Profondeur fixation murale comprise

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.