


# CON 30 Premium

CONVECTEURS

RÉF. PRODUIT: 237834

## Convecteur mural CON 30 Premium - chaleur et style.

Le convecteur mural CON 30 Premium allie fonctionnalité et esthétique d'une manière unique en son genre. Le CON 30 Premium rehausse son environnement non seulement grâce à une chaleur agréable, mais aussi par son design haut de gamme.



Son régulateur intégré permet de régler la température de confort au degré près à l'aide d'un programmateur hebdomadaire, prévu pour 7 jours, 5 jours, le week-end ou spontanément, par pression sur un bouton, pendant 10 à 120 minutes. Lorsque vous aérez la pièce, le convecteur mural se coupe automatiquement.

## Les principales caractéristiques

Convecteur mural idéal comme chauffage d'appoint ou de demi-saison

Puissance de chauffage 3000 W

Réchauffement homogène et silencieux de l'air ambiant

Design haut de gamme avec façade en aluminium


Élément de commande à écran LCD éclairé

Programmateur hebdomadaire, minuterie de 120 min, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Régulation à auto-apprentissage : Le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode horloge de programmation

Interrupteur secteur ON/OFF et protection anti-surchauffe

Made in Germany



Type	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
Réf. à commander	237830	237831	237832

## Puissance calorifique

Minale $P_{nom}$	0,5 kW	1 kW	1,5 kW
Minimale (valeur indicative) $P_{min}$	0 kW	0 kW	0 kW
Tinue maximale $P_{max,c}$	0,5 kW	1 kW	1,5 kW

## Consommation courant auxiliaire

Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique nominale $e_{l,max}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Consommation de courant auxiliaire avec une puissance calorifique min $e_{l,min}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Consommation en courant auxiliaire en mode veille $e_{l,SB}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW



## Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante : puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante : deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante : contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	-	-	-
Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante : avec contrôle de température ambiante électronique	-	-	-
Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante : contrôle de la température ambiante et régulation selon l'heure par dispositifs électroniques	-	-	-
Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante : contrôle de la température ambiante et régulation hebdomadaire par dispositifs électroniques	X	X	X

## Autres options de régulation

: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-	-	-
: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	X	X	X
: avec option de commande à distance	-	-	-

<b>: avec régulation adaptative du début du chauffage</b>	X	X	X
<b>: avec limitation de la durée de fonctionnement</b>	-	-	-
<b>: avec sonde à boule noire</b>	-	-	-



Type	CON 20 Premium	CON 30 Premium
Réf. à commander	237833	237834

## Puissance calorifique

Minale $P_{nom}$	2 kW	3 kW
Minimale (valeur indicative) $P_{min}$	0 kW	0 kW
Tinue maximale $P_{max,c}$	2 kW	3 kW

## Consommation courant auxiliaire

Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique nominale $e_{lmax}$	0,000 kW	0,000 kW
Consommation de courant auxiliaire avec une puissance calorifique min $e_{lmin}$	0,000 kW	0,000 kW
Consommation en courant auxiliaire en mode veille $e_{lSB}$	0,000 kW	0,000 kW

## Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante : puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante	-	-
Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante : deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-	-
Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante : contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	-	-
Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante : avec contrôle de température ambiante électronique	-	-
Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante : contrôle de la température ambiante et régulation selon l'heure par dispositifs électroniques	-	-
Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante : contrôle de la température ambiante et régulation hebdomadaire par dispositifs électroniques	X	X

## Autres options de régulation

: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-	-
: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	X	X
: avec option de commande à distance	-	-

<b>: avec régulation adaptative du début du chauffage</b>	x	x
<b>: avec limitation de la durée de fonctionnement</b>	-	-
<b>: avec sonde à boule noire</b>	-	-

Profondeur fixation murale comprise

---

**Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

STIEBEL ELTRON sprl  
't Hofveld 6-D1  
1702 Groot-Bijgaarden

**Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.