STIEBEL ELTRON

Fiche produit: informations sur le produit au sens du Règlement UE 2015/1188

CWM 1000 U

CONVECTEURS

RÉF. PRODUIT: 200263

Même les pièces petites ou encombrées ont droit à une chaleur agréable. C'est pourquoi ce radiateur se fait tout petit. Avec une profondeur de seulement 10 cm, il est particulièrement plat et se contente donc de très peu d'espace. Néanmoins, l'appareil vous offre un excellent confort de chauffage.

Même si le convecteur mural s'intègre très discrètement à votre pièce, il l'alimente efficacement en chaleur. Son équipement de haute qualité y contribue : la programmation hebdomadaire et la détection des fenêtres ouvertes vous facilitent la tâche.

Les principales caractéristiques

- Convecteur mural optimal comme chauffage d'appoint ou de mi-saison
- Chauffage homogène et silencieux de l'air ambiant
- Habillage métallique de forme plate
- Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé
- Programmation hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte
- Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation
- Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe

STIEBEL ELTRON

Fiche produit: informations sur le produit au sens du Règlement UE 2015/1188

Type	CWM 500 U	CWM 750 U	CWM 1000 U
Réf. à commander	200261	200262	200263
Puissance calorifique			
Minale Pnom	0,50 kW	0,80 kW	1,00 kW
Puissance thermique minimale (indicative) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale en continu Pmax,c	0,50 kW	0,80 kW	1,00 kW
Consommation courant auxiliaire			
Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante			
Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x	x	x
Autres options de régulation			
: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-	-	-
: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	x	x	x

: avec option de télécommande	-	-	-
: avec régulation adaptative du début de chauffage	x	x	x
: avec limitation du temps de fonctionnement	-	-	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-	-	-

STIEBEL ELTRON

Fiche produit: informations sur le produit au sens du Règlement UE 2015/1188

Type	CWM 1500 U	CWM 2000 U	CWM 2500 U
Réf. à commander	200264	200265	200266
Puissance calorifique			
Minale Pnom	1,50 kW	2,00 kW	2,50 kW
Puissance thermique minimale (indicative) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale en continu Pmax,c	1,50 kW	2,00 kW	2,50 kW
Consommation courant auxiliaire			
Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante			
Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x	x	x
Autres options de régulation			
: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-	-	-
: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	x	x	x

: avec option de télécommande	-	-	-
: avec régulation adaptative du début de chauffage	x	x	x
: avec limitation du temps de fonctionnement	-	-	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-	-	-

STIEBEL ELTRON

Fiche produit: informations sur le produit au sens du Règlement UE 2015/1188

Type	CWM 3000 U
Réf. à commander	200267

Puissance calorifique

Minale Pnom	3,00 kW
Puissance thermique minimale (indicative) Pmin	0,00 kW
Maximale en continu Pmax,c	3,00 kW

Consommation courant auxiliaire

Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale elmax	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale elmin	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by elSB	0,00 kW

Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x

Autres options de régulation

: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-

: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	x
: avec option de télécommande	-
: avec régulation adaptative du début de chauffage	x
: avec limitation du temps de fonctionnement	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-

Profondeur fixation murale comprise

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

STIEBEL ELTRON srl/bv
Spoorwegstraat 27
1702 Groot-Bijgaarden

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.