

# BHE 175 T Plus

RADIATEURS POUR SALLE DE BAIN

RÉF. PRODUIT: 238715

## Chauffez votre salle de bain en toute simplicité

Ces radiateurs électriques pour salles de bain vous procurent avec efficacité une chaleur suffisante à l'endroit souhaité tout au long de l'année. Le mélange entre design attrayant et fonctionnalité vous séduira. L'élément de commande est placé à hauteur idéale pour vous permettre de régler la température de manière particulièrement confortable.



## Utiliser la chaleur de plusieurs façons différentes

Les tubes ronds à filigranes et le chauffage uniforme vous permettent de suspendre vos serviettes de toilette et de bain sur le chauffage à plusieurs niveaux, mais aussi de les sécher ou de les réchauffer. Grâce à leurs propriétés, les radiateurs pour salles de bain de cette gamme conviennent parfaitement comme chauffage d'appoint ou pour la mi-saison.



### BHE 50 Plus

Réf. produit: 239141



### BHE 75 Plus

Réf. produit: 238713



### BHE 100 Plus

Réf. produit: 238714

## Les principales caractéristiques

Fonctionnement purement électrique grâce au remplissage en usine du fluide caloporteur

Peut également être raccordé au réseau d'eau chaude sanitaire

Design attrayant grâce aux tubes ronds

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Température souhaitée réglable en continu

Version avec convecteur soufflant intégré



Type	BHE 50 Plus	BHE 75 Plus	BHE 100 Plus
Réf. à commander	239141	238713	238714

### Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Courant nominal	2.2 A	3.3 A	4.4 A
Puissance nominale	500 W	750 W	1000 W
Puissance raccordée	500 W	750 W	1000 W
Puissance calorifique selon EN442 (75/65 - 20 °C)	367 W	571 W	876 W
Puissance calorifique A/R - T (70/55 - 24 °C)	125 W	194 W	298 W
Plage de réglage	10-28 °C	10-28 °C	10-28 °C
Nombre d'ailettes	20	30	37
Indice de protection (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Classe de protection	II	II	II
Couleur	Blanc signalisation, RAL 9016	Blanc signalisation, RAL 9016	Blanc signalisation, RAL 9016
Hauteur	1090 mm	1590 mm	1830 mm
Largeur	500 mm	500 mm	550 mm
Profondeur	117 mm	117 mm	117 mm
Poids	12,00 kg	19,00 kg	23,00 kg



Type	<b>BHE 175 T Plus</b>
Réf. à commander	238715

### Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N ~ 230 V
Tension nominale	230 V
Courant nominal	7.6 A
Puissance nominale	1750 W
Puissance raccordée	1750 W
Puissance calorifique selon EN442 (75/65 - 20 °C)	571 W
Puissance calorifique A/R - T (70/55 - 24 °C)	194 W
Plage de réglage	10-28 °C
Nombre d'ailettes	30
Indice de protection (IP)	IP 24
Classe de protection	II
Couleur	Blanc signalisation, RAL 9016
Hauteur	1590 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	130 mm
Poids	20,00 kg

Profondeur fixation murale comprise

### **Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

### **Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.