

SHF 2000

CHAUFFAGE À ACCUMULATION

RÉF. PRODUIT: 200175

Grande chaleur, petit encombrement

Modeste, malgré sa puissance : ce radiateur à accumulation vous convaincra par ses performances élevées en matière de production de chaleur. En outre, ce modèle, qui est posé sur le sol, ne prend pas beaucoup de place.

Régulation intelligente de la température ambiante

Un autre avantage pour vous est que l'appareil peut également stocker la chaleur sur une longue durée. Cela signifie qu'il peut également supporter sans problème de longs moments sans recharge. Le contrôleur intégré vous permet de régler facilement la température de la pièce. En outre, lorsque vous aérez la pièce, le chauffage se coupe automatiquement.

Les principales caractéristiques

Radiateur à accumulation compact à puissance de chauffe élevée, pour une installation au sol

Fonctionnement pratique et économe en énergie grâce à la technologie de recharge automatique et intelligente C-Plus

Thermostat intégré avec programmation hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte

Panneau de commande facilement accessible avec écran LCD rétro-éclairé

Longue durée de vie

Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur tangentiel peu bruyant

**SHF 3000**

Réf. produit: 200176

**SHF 4000**

Réf. produit: 200177

**SHF 5000**

Réf. produit: 200178

**SHF 6000**

Réf. produit: 200179

**SHF 7000**

Réf. produit: 200180



Type	SHF 2000	SHF 3000	SHF 4000
Réf. à commander	200175	200176	200177

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Fréquence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Courant nominal	2,9 A	4,3 A	5,8 A
Puissance raccordée nominale	2,00 kW	3,00 kW	4,00 kW
Protection (électrique)	10 A	10 A	10 A
Niveau sonore	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
Capacité thermique	47 %	52 %	55 %
Puissance calorifique	820 W	1180 W	1630 W
Hauteur	650 mm	650 mm	650 mm
Largeur	605 mm	780 mm	955 mm
Profondeur	275 mm	275 mm	275 mm
Poids	32 kg	40 kg	48 kg
Poids (briques comprises)	116 kg	169 kg	220 kg
Nombre de paquets de briques	6	9	12
Couleur	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin



Type	SHF 5000	SHF 6000	SHF 7000
Réf. à commander	200178	200179	200180

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Fréquence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Courant nominal	7,2 A	8,7 A	10,1 A
Puissance raccordée nominale	5,00 kW	6,00 kW	7,00 kW
Protection (électrique)	16 A	16 A	16 A
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Capacité thermique	56 %	59 %	60 %
Puissance calorifique	1910 W	2400 W	2770 W
Hauteur	650 mm	650 mm	650 mm
Largeur	1130 mm	1305 mm	1480 mm
Profondeur	275 mm	275 mm	275 mm
Poids	56 kg	64 kg	72 kg
Poids (briques comprises)	266 kg	316 kg	373 kg
Nombre de paquets de briques	15	18	21
Couleur	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin

Profondeur avec la grille de dégagement au mur de 30 mm

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.