

SHF 4000

CHAUFFAGE À ACCUMULATION

RÉF. PRODUIT: 200177

Grande chaleur, petit encombrement

Modeste, malgré sa puissance : ce radiateur à accumulation vous convaincra par ses performances élevées en matière de production de chaleur. En outre, ce modèle, qui est posé sur le sol, ne prend pas beaucoup de place.

Régulation intelligente de la température ambiante

Un autre avantage pour vous est que l'appareil peut également stocker la chaleur sur une longue durée. Cela signifie qu'il peut également supporter sans problème de longs moments sans recharge. Le contrôleur intégré vous permet de régler facilement la température de la pièce. En outre, lorsque vous aérez la pièce, le chauffage se coupe automatiquement.

Les principales caractéristiques

Radiateur à accumulation compact à puissance de chauffe élevée, pour une installation au sol

Fonctionnement pratique et économe en énergie grâce à la technologie de recharge automatique et intelligente C-Plus

Thermostat intégré avec programmation hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte

Panneau de commande facilement accessible avec écran LCD rétro-éclairé

Longue durée de vie

Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur tangentiel peu bruyant



SHF 2000

Réf. produit: 200175



SHF 3000

Réf. produit: 200176



SHF 5000

Réf. produit: 200178



SHF 6000

Réf. produit: 200179



SHF 7000

Réf. produit: 200180



| | | | |
|------------------|----------|----------|----------|
| Type | SHF 2000 | SHF 3000 | SHF 4000 |
| Réf. à commander | 200175 | 200176 | 200177 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Raccordement secteur | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Fréquence | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Courant nominal | 2,9 A | 4,3 A | 5,8 A |
| Puissance raccordée nominale | 2,00 kW | 3,00 kW | 4,00 kW |
| Protection (électrique) | 10 A | 10 A | 10 A |
| Niveau sonore | 30 dB(A) | 32 dB(A) | 33 dB(A) |
| Capacité thermique | 47 % | 52 % | 55 % |
| Puissance calorifique | 820 W | 1180 W | 1630 W |
| Hauteur | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Largeur | 605 mm | 780 mm | 955 mm |
| Profondeur | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
| Poids | 32 kg | 40 kg | 48 kg |
| Poids (briques comprises) | 116 kg | 169 kg | 220 kg |
| Nombre de paquets de briques | 6 | 9 | 12 |
| Couleur | blanc alpin | blanc alpin | blanc alpin |



| Type | SHF 5000 | SHF 6000 | SHF 7000 |
|------------------|----------|----------|----------|
| Réf. à commander | 200178 | 200179 | 200180 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Raccordement secteur | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Fréquence | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Courant nominal | 7,2 A | 8,7 A | 10,1 A |
| Puissance raccordée nominale | 5,00 kW | 6,00 kW | 7,00 kW |
| Protection (électrique) | 16 A | 16 A | 16 A |
| Niveau sonore | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) |
| Capacité thermique | 56 % | 59 % | 60 % |
| Puissance calorifique | 1910 W | 2400 W | 2770 W |
| Hauteur | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Largeur | 1130 mm | 1305 mm | 1480 mm |
| Profondeur | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
| Poids | 56 kg | 64 kg | 72 kg |
| Poids (briques comprises) | 266 kg | 316 kg | 373 kg |
| Nombre de paquets de briques | 15 | 18 | 21 |
| Couleur | blanc alpin | blanc alpin | blanc alpin |

Profondeur avec la grille de dégagement au mur de 30 mm

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.