

SHL 3500

CHAUFFAGE À ACCUMULATION

Adaptable et si convaincant : ce radiateur à accumulation ne mesure que 49 cm de haut, il est ainsi idéal pour l'installation sous des fenêtres basses. Ce qui lui manque en hauteur, il le compense par sa forme allongée. Vous êtes ainsi sûr de profiter d'un bel apport de chaleur.



RÉF. PRODUIT: 200304

Vous bénéficiez d'une longue durée de vie de l'appareil grâce à sa technologie sophistiquée. Le filtre à peluches situé dans le circuit d'aspiration de l'air y contribue également. Il empêche que des particules dans l'air ambiant ne soient aspirées dans l'appareil.

Les principales caractéristiques

Radiateur à accumulation très bas, à puissance de chauffe élevée, pour installation au sol

Fonctionnement pratique et économe en énergie grâce à la technologie de recharge automatique et intelligente C-Plus

Thermostat intégré avec programmation hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Panneau de commande facilement accessible avec écran LCD rétro-éclairé

Longue durée de vie

Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur tangentiel peu bruyant



	g o	8
Туре	SHL 3500	SHL 5000
Réf. à commander	200304	200305
Puissance calorifique		
Minale Pnom	1,50 kW	2,20 kW
Puissance thermique minimale (indicative) Pmin	0,00 kW	0,00 kW
Maximale en continu Pmax,c	2,70 kW	3,90 kW
Consommation courant auxiliaire Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique	0,00 kW	0,00 kW
nominale elmax	0,00 KVV	0,00 KW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale elmin	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by elSB	0,00 kW	0,00 kW
Type de puissance calorifique / contrôle de la Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique	température amb	riante - - -
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	F	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	+	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	Х	Х
Autres options de régulation		
: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-	-
: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	Х	Х



: avec option de télécommande	-	-
: avec régulation adaptative du début de chauffage	Х	х
: avec limitation du temps de fonctionnement	-	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-	-

Profondeur avec la grille de dégagement au mur de 30 mm



Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

STIEBEL ELTRON sprl 't Hofveld 6-D1 1702 Groot-Bijgaarden

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.