

SHS 1200

CHAUFFAGE À ACCUMULATION

RÉF. PRODUIT: 200181

L'intégration d'une conception plate

Ce radiateur à accumulation est un chauffage qui s'intègre très bien à votre environnement. Sa conception est si compacte qu'elle est particulièrement adaptée au montage mural. Même debout, l'appareil est tout aussi élégant.

Chaleur et économies

Les caractéristiques du radiateur à accumulation sont également impressionnantes. Des fonctions astucieuses permettent d'obtenir la chaleur parfaitement adaptée à vos besoins. Elles sont également synonymes de fonctionnement économique. Vous pouvez ainsi profiter d'une chaleur agréable sans vous inquiéter.

Les principales caractéristiques

Radiateur à accumulation plat pour montage au mur ou au sol

Fonctionnement pratique et économe en énergie grâce à la technologie de recharge automatique et intelligente C-Plus

Thermostat intégré avec programmation hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte

Panneau de commande facilement accessible avec écran LCD rétro-éclairé

Longue durée de vie

Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur tangentiel peu bruyant

**SHS 1800**

Réf. produit: 200182

**SHS 2400**

Réf. produit: 200183

**SHS 3000**

Réf. produit: 200184

**SHS 3600**

Réf. produit: 200185

**SHS 4200**

Réf. produit: 200186

**SHS 4800**

Réf. produit: 200187



| | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Type | SHS 1200 | SHS 1800 | SHS 2400 |
| Réf. à commander | 200181 | 200182 | 200183 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Raccordement secteur | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Fréquence | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Courant nominal | 1,7 A | 2,6 A | 3,5 A |
| Puissance raccordée nominale | 1,20 kW | 1,80 kW | 2,40 kW |
| Protection (électrique) | 10 A | 10 A | 10 A |
| Niveau sonore | 29 dB(A) | 28,5 dB(A) | 31 dB(A) |
| Capacité thermique | 39 % | 44 % | 46 % |
| Puissance calorifique | 480 W | 730 W | 970 W |
| Hauteur | 546 mm | 546 mm | 546 mm |
| Largeur | 580 mm | 741 mm | 902 mm |
| Profondeur | 218 mm | 218 mm | 218 mm |
| Poids | 24 kg | 30 kg | 37 kg |
| Poids (briques comprises) | 74 kg | 106 kg | 138 kg |
| Nombre de paquets de briques | 6 | 9 | 12 |
| Couleur | blanc alpin | blanc alpin | blanc alpin |



| | | | |
|------------------|----------|----------|----------|
| Type | SHS 3000 | SHS 3600 | SHS 4200 |
| Réf. à commander | 200184 | 200185 | 200186 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Raccordement secteur | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Fréquence | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Courant nominal | 4,3 A | 5,2 A | 6,1 A |
| Puissance raccordée nominale | 3,00 kW | 3,60 kW | 4,20 kW |
| Protection (électrique) | 10 A | 10 A | 10 A |
| Niveau sonore | 32 dB(A) | 32 dB(A) | 32 dB(A) |
| Capacité thermique | 48 % | 49 % | 51 % |
| Puissance calorifique | 1170 W | 1360 W | 1590 W |
| Hauteur | 546 mm | 546 mm | 546 mm |
| Largeur | 1063 mm | 1224 mm | 1385 mm |
| Profondeur | 218 mm | 218 mm | 218 mm |
| Poids | 43 kg | 50 kg | 57 kg |
| Poids (briques comprises) | 169 kg | 201 kg | 233 kg |
| Nombre de paquets de briques | 15 | 18 | 21 |
| Couleur | blanc alpin | blanc alpin | blanc alpin |



| | |
|------------------|----------|
| Type | SHS 4800 |
| Réf. à commander | 200187 |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Raccordement secteur | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Fréquence | 50/- Hz |
| Courant nominal | 7,0 A |
| Puissance raccordée nominale | 4,80 kW |
| Protection (électrique) | 16 A |
| Niveau sonore | 32 dB(A) |
| Capacité thermique | 51 % |
| Puissance calorifique | 1800 W |
| Hauteur | 546 mm |
| Largeur | 1546 mm |
| Profondeur | 218 mm |
| Poids | 63 kg |
| Poids (briques comprises) | 265 kg |
| Nombre de paquets de briques | 24 |
| Couleur | blanc alpin |

Profondeur avec la grille de dégagement au mur de 21 mm

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.