DHE 18/21/24

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS CONFORT

RÉF. PRODUIT: 202656

Utilisez l'eau exactement comme vous le souhaitez

Chacun de nos modèles de chauffe-eau instantanés entièrement électroniques fournit de l'eau chaude à la température exacte que vous avez définie. Pas de « si » ni de « mais ». La technologie 4i veille à ce que rien ne modifie la température de sortie. Vous pouvez donc, sous la douche, laisser l'eau chaude ruisseler sur votre corps, même si quelqu'un se lave les mains sur le lavabo d'à côté.

DHE 27
Réf. produit: 202657

Choisissez et laissez faire le travail

Le bouton rotatif tactile facilite son utilisation : intuitive, immédiate et précise.

Informations clés fiables en un coup d'œil

L'écran multifonction rétro-éclairé affiche de manière claire la température de l'eau souhaitée, la fonction ECO et la puissance absorbée actuelle. La consommation énergétique, le débit, l'heure, l'état et les informations relatives à la maintenance figurent dans la partie inférieure de l'écran.

Les principales caractéristiques

- Chauffe-eau instantané à régulation entièrement électronique
- Température de l'eau toujours au degré près grâce à la technologie 4i
- Eau chaude en quantité suffisante pour plusieurs points de puisage
- Écran multifonction rétro-éclairé facile à utiliser
- Voyants lumineux pour la consommation d'électricité et d'eau
- Fonctionnement particulièrement économique en mode ECO

Températures souhaitées programmables sur des touches de mémorisation individuelles

Fonctions supplémentaires, telles que limitation de la température, programme de douche bien-être, remplissage automatique de la baignoire et sécurité enfants pour plus de confort et de sécurité

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	DHE 18/21/24	DHE 27
Réf. à commander	202656	202657

Caractéristiques techniques

Tension nominale	400 V	400 V
Tension nominale 1	380 V	380 V
Tension nominale 2	400 V	400 V
Tension nominale 3	415 V	
Puissance nominale	18/21/24 kW	27 kW
Puissance nominale 1	16,2/19/21,7 kW	24,4 kW
Puissance nominale 2	18/21/24 kW	27 kW
Puissance nominale 3	19,4/22,6/25,8 kW	
Courant nominal	29/31/35 A	39 A
Courant nominal 1	27,6/29,5/33,3 A	37,1 A
Courant nominal 2	29/31/35 A	39 A
Courant nominal 3	30,1/32,2/36,3 A	
Protection (électrique)	32/32/35 A	40 A
Protection électrique 1	32/32/35 A	40 A
Protection électrique 2	32/32/35 A	40 A
Protection électrique 3	32/32/40 A	
Fréquence	50/60 Hz	50/- Hz
Fréquence 1	50/60 Hz	50/- Hz
Fréquence 2	50/60 Hz	50/- Hz
Fréquence 3	50/- Hz	
Phases	3/PE	3/PE

Conductivité spécifique σ15 ≤	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Résistance spécifique ρ15 ≥	900 Ω cm	900 Ω cm
Indice de protection (IP)	IP 25	IP 25
Réglage de la température	20-60 °C	20-60 °C
Couleur	Blanc	Blanc
On	>2,5 l/min	>2,55 l/min
Hauteur	466 mm	466 mm
Largeur	225 mm	225 mm
Profondeur	116 mm	116 mm
Poids	3,10 kg	3,10 kg
Classe d’efficacité énergétique	A	A

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.