STIEBEL ELTRON

Fiche technique

# EIL 6 Premium

MINI CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS

RÉF. PRODUIT: 200136

**Utilisez l'eau sans détour**Laissez-vous convaincre par le confort de ce petit format Obtenir la température souhaitée sans subir de pertes de conduites gênantes deviendra pour vous tout à fait normal grâce à ce mini-chauffe-eau instantané. Cet appareil à régulation électronique est particulièrement adapté pour fournir de petites quantités d'eau chaude à votre lave-mains.

## Les principales caractéristiques

- Mini chauffe-eau instantané avec régulation électronique pour une eau chaude immédiatement disponible en petites quantités
- Installation flexible grâce à un montage sous ou sur évier
- Fonctionnement possible avec robinetterie sous pression ou à écoulement libre
- Température souhaitée au degré près jusqu'à la puissance maximale
- Limitation de température réglable d'env. 30 °C à 50 °C
- Mousseur spécial pour une forme de jet idéale

**EIL 3 Premium**
Réf. produit: 200134

**EIL 4 Premium**
Réf. produit: 200135

**EIL 7 Premium**
Réf. produit: 200137

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

| Type | EIL 3 Premium | EIL 4 Premium | EIL 6 Premium |
|---|---|---|---|
| Réf. à commander | 200134 | 200135 | 200136 |

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V | 230 V | 230 V |
| Tension nominale 1 | 200 V | 200 V | 200 V |
| Tension nominale 2 | 220 V | 220 V | 220 V |
| Tension nominale 3 | 230 V | 230 V | 230 V |
| Tension nominale 4 | 240 V | 240 V | 240 V |
| Puissance nominale | 3.53 kW | 4,4 kW | 5.7 kW |
| Puissance nominale 1 | 2.7 kW | 3,3 kW | 4.3 kW |
| Puissance nominale 2 | 3.2 kW | 4,0 kW | 5.2 kW |
| Puissance nominale 3 | 3.53 kW | 4,4 kW | 5.7 kW |
| Puissance nominale 4 | 3.8 kW | 4,8 kW | 6.2 kW |
| Courant nominal | 15.2 A | 19,1 A | 24.7 A |
| Courant nominal 1 | 13.3 A | 16,7 A | 21.6 A |
| Courant nominal 2 | 14.5 A | 18,2 A | 23.6 A |
| Courant nominal 3 | 15.2 A | 19,1 A | 24.7 A |
| Courant nominal 4 | 15.8 A | 20,0 A | 25.8 A |
| Protection (électrique) | 16 A | 20 A | 25 A |
| Protection électrique 1 | 16 A | 20 A | 25 A |
| Protection électrique 2 | 16 A | 20 A | 25 A |
| Protection électrique 3 | 16 A | 20 A | 25 A |
| Protection électrique 4 | 16 A | 20 A | 32 A |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fréquence 1 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fréquence 2 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fréquence 3 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fréquence 4 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Phases | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Conductivité spécifique σ15 ≤ (pour ϑfroid ≤ 25 °C) | 1000 µS/cm | 1000 µS/cm | 1000 µS/cm |
| Conductivité spécifique σ15 ≤ (pour ϑfroid > 25 °C) | 770 µS/cm | 770 µS/cm | 770 µS/cm |
| Résistance spécifique ρ15 ≥ (pour ϑfroid ≤ 25 °C) | 1000 Ω cm | 1000 Ω cm | 1000 Ω cm |
| Résistance spécifique ρ15 ≥ (pour ϑfroid > 25 °C) | 1300 Ω cm | 1300 Ω cm | 1300 Ω cm |
| Hauteur | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Largeur | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Profondeur | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| On | >1.5 l/min | >1.8 l/min | >2.2 l/min |
| Indice de protection (IP) | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Réglage de la température | 30 – 50 °C | 30 – 50 °C | 30 – 50 °C |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc |
| Poids | 1,50 kg | 1,50 kg | 1,50 kg |
| Classe d’efficacité énergétique | A | A | A |

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

| Type | EIL 7 Premium |
|---|---|
| Réf. à commander | 200137 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 400 V |
| Tension nominale 1 | 380 V |
| Tension nominale 2 | 400 V |
| Tension nominale 3 | |
| Tension nominale 4 | |
| Puissance nominale | 6,5 kW |
| Puissance nominale 1 | 5,9 kW |
| Puissance nominale 2 | 6,5 kW |
| Puissance nominale 3 | |
| Puissance nominale 4 | |
| Courant nominal | 16,3 A |
| Courant nominal 1 | 15,5 A |
| Courant nominal 2 | 16,3 A |
| Courant nominal 3 | |
| Courant nominal 4 | |
| Protection (électrique) | 20 A |
| Protection électrique 1 | 16 A |
| Protection électrique 2 | 20 A |
| Protection électrique 3 | |
| Protection électrique 4 | |
| Fréquence | 50/- Hz |

| | |
|---|---|
| Fréquence 1 | 50/- Hz |
| Fréquence 2 | 50/- Hz |
| Fréquence 3 | |
| Fréquence 4 | |
| Phases | 2/PE |
| Conductivité spécifique σ15 ≤ (pour ϑfroid ≤ 25 °C) | 1000 µS/cm |
| Conductivité spécifique σ15 ≤ (pour ϑfroid > 25 °C) | 770 µS/cm |
| Résistance spécifique ρ15 ≥ (pour ϑfroid ≤ 25 °C) | 1000 Ω cm |
| Résistance spécifique ρ15 ≥ (pour ϑfroid > 25 °C) | 1300 Ω cm |
| Hauteur | 143 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Profondeur | 82 mm |
| On | >2.2 l/min |
| Indice de protection (IP) | IP 25 |
| Réglage de la température | 30 – 50 °C |
| Couleur | Blanc |
| Poids | 1,50 kg |
| Classe d’efficacité énergétique | A |

**Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

**Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.