

BGC/45

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 075115

Système chauffant à visser pour les installations de chauffage fermées et de chauffage d'eau sanitaire. Réglage de la température en continu d'env. 10 °C à 80 °C. Limitation possible de la température à 45/60/80 °C. Thermostat intégré avec limiteur de température. Matériau du radiateur et du tube de protection : cuivre, raccord vissé : laiton, filetage G 1 1/2 avec joint d'étanchéité en PTFE.



Les principales caractéristiques

Pour l'ajustement de scénarios d'utilisation individuels

Confort d'eau chaude sanitaire élevé grâce au puissant radiateur

Réglage de la température en continu par sélecteur rotatif

**BGC 2/60**

Réf. produit: 232030

**BGC 6 kW 500 mm ET**

Réf. produit: 003769



Type	BGC 2/60	BGC 6 kW 500 mm ET	BGC/45
Réf. à commander	232030	003769	075115

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW	2-5,7 kW
Puissance raccordée ~ 400 V	6 kW	6 kW	6 kW
Raccordement secteur	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Tension nominale	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Version	Bride universelle	Bride universelle	Bride universelle
Indice de protection (IP)	IP 44	IP 44	IP 44
Profondeur (d'immersion)	480 mm	500 mm	455 mm

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.