

# SH 15 SLi

PETIT CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

RÉF. PRODUIT: 229478

## Des combinaisons variées

Nos appareils peuvent être adaptés avec grande aisance. Ce petit chauffe-eau le prouve en vous offrant une solution polyvalente pour une installation sur l'évier. Sa particularité est que vous le combinez avec toutes les robinetteries adaptées disponibles dans le commerce. C'est un aspect particulièrement pratique si vous avez déjà un robinet ou si vous souhaitez une conception particulière.



## Combiner et utiliser de manière polyvalente

Le petit chauffe-eau alimente jusqu'à trois points de soutirage. Ainsi, il suffit largement pour deux lavabos adjacents et vous offre les caractéristiques de confort habituelles. Pour vous, il est synonyme de nombreuses possibilités d'utilisation et de suffisamment d'eau chaude pour une belle cuisine ou vos rituels de soins relaxants dans la salle de bain.



**SH 10 SLi**

Réf. produit: 229476

## Les principales caractéristiques

Très grande quantité d'eau mélangée

Sélection de la température en continu sur la plage de 35 - 82 °C

Application sûre grâce au réglage de la limitation mécanique de la température pour une protection anti-brûlure

Alimentation en eau chaude optimisée pour une plus grande efficacité avec le mode ECO



Type	SH 10 SLi	SH 15 SLi
Réf. à commander	229476	229478

## Caractéristiques techniques

Puissance raccordée	2 kW	2 kW
Puissance nominale 2	2.0 kW	2.0 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	230 V	230 V
Protection électrique 2	10 A	10 A
Fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz
Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	A	A
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	0,34 kWh	0,40 kWh
Capacité nominale	10 l	15 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	19 l	27.5 l
Plage de réglage de la température	35 - 82 °C	35 - 82 °C
Version	Petit chauffe-eau électrique	Petit chauffe-eau électrique
Type de construction	sous pression	sous pression
Type de montage	En crédence	En crédence
Avec robinetterie	-	-
Réservoir intérieur matériau	Acier émaillé	Acier émaillé
Couleur	Blanc	Blanc
Longueur de câble	0.6 m	1 m
Utilisation	manuel	manuel
Limitation de température	•	•

Indice de protection (IP)	IP 24 D	IP 24
Hauteur	503 mm	601 mm
Largeur	295 mm	316 mm
Profondeur	275 mm	295 mm
Poids	7,90 kg	10,10 kg

**Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

**Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.