SHU 10 SLi

PETIT CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

RÉF. PRODUIT: 229473

Utilisez l'eau chaude comme élément de liaison

Ce modèle de petit chauffe-eau est véritablement polyvalent. Si vous le souhaitez, l'appareil sous évier peut alimenter en eau chaude sanitaire plusieurs points de soutirage en même temps. C'est particulièrement pratique dans votre salle de bain : que ce soit pour se brosser les dents, se laver les mains ou prendre soin de son visage, plusieurs membres de votre famille peuvent profiter de l'eau chaude au lavabo en même temps.

Vous pouvez combiner la solution sous évier et résistante à la pression avec la plupart des robinetteries adaptées. Avec ses dimensions compactes, le petit ballon constitue une solution idéale si vous n'avez pas assez de place sous votre lavabo.

SHU 5 SLi
Réf. produit: 222151

Les principales caractéristiques

- Sélection de la température en continu sur la plage de 35 - 82 °C
- Application sûre grâce au réglage de la limitation mécanique de la température pour une protection anti-brûlure
- Alimentation en eau chaude optimisée pour une plus grande efficacité avec le mode ECO
- Convient à plusieurs points de puisage
- Très grande quantité d'eau mélangée

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Réf. à commander	222151	229473

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée	2 kW	2 kW
Puissance nominale 2	2.0 kW	2.0 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	230 V	230 V
Protection électrique 2	10 A	10 A
Fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz
Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	A	A
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	0,29 kWh	0,36 kWh
Capacité nominale	5 l	10 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	10 l	19 l
Plage de réglage de la température	35 - 82 °C	35 - 82 °C
Version	Petit chauffe-eau électrique	Petit chauffe-eau électrique
Type de construction	sous pression	sous pression
Type de montage	Sous évier	Sous évier
Avec robinetterie	-	-
Couleur	Blanc	Blanc
Longueur de câble	0.6 m	1 m
Utilisation	manuel	manuel
Limitation de température	•	•
Indice de protection (IP)	IP 24 D	IP 24 D

Hauteur	421 mm	504 mm
Largeur	263 mm	295 mm
Profondeur	230 mm	275 mm
Poids	5,20 kg	7,60 kg

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.