

# SH 150 S electronic

CHAUFFE-EAU MURAL

RÉF. PRODUIT: 073052

## Contrôlez l'eau chaude avec confort et précision

Ce chauffe-eau mural répond à vos besoins en eau chaude. Il impressionne par son isolation thermique de haute qualité, grâce à laquelle les pertes d'énergie engendrées pendant le fonctionnement sont particulièrement faibles. Nous avons intégré un élément de commande simple afin que vous puissiez facilement régler la température. Un témoin LED vous indique la quantité actuelle de chaleur stockée. Pour une vue d'ensemble optimale et plus de moments de détente.



## Les principales caractéristiques

Chauffe-eau mural à régulation hydraulique

Indicateur du volume d'eau chaude à LED

Sélection simple de la température de 35-82 °C via le réglage en continu sur l'appareil

Limitation de température possible

Longue durée de vie grâce à un émaillage spécial

**SH 30 S electronic**

Réf. produit: 073047

**SH 50 S electronic**

Réf. produit: 073048

**SH 80 S electronic**

Réf. produit: 073049

**SH 100 S electronic**

Réf. produit: 073050

**SH 120 S electronic**

Réf. produit: 073051



| Type             | SH 30 S electronic | SH 50 S electronic | SH 80 S electronic |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Réf. à commander | 073047             | 073048             | 073049             |

## Caractéristiques techniques

|  |                        |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Puissance raccordée ~ 230 V              | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 |
| Puissance raccordée ~ 400 V              | 3-6 kW                 | 3-6 kW                 | 3-6 kW                 |
| Raccordement secteur                     | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Tension nominale                         | 230/400 V              | 230/400 V              | 230/400 V              |
| Fréquence                                | 50 Hz                  | 50 Hz                  | 50 Hz                  |
| Profil de soutirage                      | NO                     | M                      | M                      |
| Classe d'efficacité énergétique (A+ → F) | B                      | C                      | C                      |
| Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C   | 0,46 kWh               | 0,54 kWh               | 0,67 kWh               |
| Capacité nominale                        | 30 l                   | 50 l                   | 80 l                   |
| Quantité d'eau mélangée 40 °C            | 50 l                   | 80 l                   | 122 l                  |
| Plage de réglage de la température       | 35-82 °C               | 35-82 °C               | 35-82 °C               |
| Débit maximal                            | 18 l/min               | 18 l/min               | 18 l/min               |
| Couleur                                  | Blanc                  | Blanc                  | Blanc                  |
| Indice de protection (IP)                | IP 25                  | IP 25                  | IP 25                  |
| Hauteur                                  | 770 mm                 | 740 mm                 | 1050 mm                |
| Largeur                                  | 410 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| Profondeur                               | 420 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| Poids                                    | 23,10 kg               | 28,00 kg               | 38,00 kg               |



| Type             | SH 100 S electronic | SH 120 S electronic | SH 150 S electronic |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Réf. à commander | 073050              | 073051              | 073052              |

## Caractéristiques techniques

|  |                        |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Puissance raccordée ~ 230 V              | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 |
| Puissance raccordée ~ 400 V              | 3-6 kW                 | 3-6 kW                 | 3-6 kW                 |
| Raccordement secteur                     | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Tension nominale                         | 230/400 V              | 230/400 V              | 230/400 V              |
| Fréquence                                | 50 Hz                  | 50 Hz                  | 50 Hz                  |
| Profil de soutirage                      | L                      | L                      | XL                     |
| Classe d'efficacité énergétique (A+ → F) | C                      | C                      | C                      |
| Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C   | 0,86 kWh               | 0,99 kWh               | 1,10 kWh               |
| Capacité nominale                        | 100 l                  | 120 l                  | 150 l                  |
| Quantité d'eau mélangée 40 °C            | 133 l                  | 182 l                  | 229 l                  |
| Plage de réglage de la température       | 35-82 °C               | 35-82 °C               | 35-82 °C               |
| Débit maximal                            | 18 l/min               | 18 l/min               | 18 l/min               |
| Couleur                                  | Blanc                  | Blanc                  | Blanc                  |
| Indice de protection (IP)                | IP 25                  | IP 25                  | IP 25                  |
| Hauteur                                  | 1050 mm                | 1210 mm                | 1445 mm                |
| Largeur                                  | 510 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| Profondeur                               | 510 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| Poids                                    | 40,80 kg               | 45,50 kg               | 53,30 kg               |

**Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

**Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.