

SH 30 S electronic

CHAUFFE-EAU MURAL

RÉF. PRODUIT: 073047

Contrôlez l'eau chaude avec confort et précision

Ce chauffe-eau mural répond à vos besoins en eau chaude. Il impressionne par son isolation thermique de haute qualité, grâce à laquelle les pertes d'énergie engendrées pendant le fonctionnement sont particulièrement faibles. Nous avons intégré un élément de commande simple afin que vous puissiez facilement régler la température. Un témoin LED vous indique la quantité actuelle de chaleur stockée. Pour une vue d'ensemble optimale et plus de moments de détente.



Les principales caractéristiques

Chauffe-eau mural à régulation hydraulique

Indicateur du volume d'eau chaude à LED

Sélection simple de la température de 35-82 °C via le réglage en continu sur l'appareil

Limitation de température possible

Longue durée de vie grâce à un émaillage spécial

**SH 50 S electronic**

Réf. produit: 073048

**SH 80 S electronic**

Réf. produit: 073049

**SH 100 S electronic**

Réf. produit: 073050

**SH 120 S electronic**

Réf. produit: 073051

**SH 150 S electronic**

Réf. produit: 073052



Type	SH 30 S electronic	SH 50 S electronic	SH 80 S electronic
Réf. à commander	073047	073048	073049

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Puissance raccordée ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Raccordement secteur	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Tension nominale	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Profil de soutirage	NO	M	M
Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	B	C	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Capacité nominale	30 l	50 l	80 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	50 l	80 l	122 l
Plage de réglage de la température	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Débit maximal	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Indice de protection (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Hauteur	770 mm	740 mm	1050 mm
Largeur	410 mm	510 mm	510 mm
Profondeur	420 mm	510 mm	510 mm
Poids	23,10 kg	28,00 kg	38,00 kg



Type	SH 100 S electronic	SH 120 S electronic	SH 150 S electronic
Réf. à commander	073050	073051	073052

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Puissance raccordée ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Raccordement secteur	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Tension nominale	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Profil de soutirage	L	L	XL
Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	C	C	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	0,86 kWh	0,99 kWh	1,10 kWh
Capacité nominale	100 l	120 l	150 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	133 l	182 l	229 l
Plage de réglage de la température	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Débit maximal	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Indice de protection (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Hauteur	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Largeur	510 mm	510 mm	510 mm
Profondeur	510 mm	510 mm	510 mm
Poids	40,80 kg	45,50 kg	53,30 kg

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.