

SHD 100 S

CHAUFFE-EAU MURAL

RÉF. PRODUIT: 073060

Offrez-vous des litres et des litres de sécurité

Avec cet appareil, nous vous offrons une réserve d'eau chaude quasiment inépuisable. En effet, nous avons combiné les avantages d'un chauffe-eau instantané et d'un ballon d'eau chaude. Les hautes performances rencontrent une technologie de stockage de l'eau intelligente. Vous avez besoin d'eau chaude très rapidement ? Aucun problème : il suffit d'appuyer sur le bouton de chauffe rapide pour que l'eau soit chauffée en un rien de temps. Pour une flexibilité totale dans votre vie quotidienne.



Les principales caractéristiques

Chauffe-eau mural à régulation hydraulique

Sélection simple de la température de 35-85 °C via le réglage en continu sur l'appareil

Puissance raccordée élevée pour une chauffe rapide de l'eau

Touche de chauffe rapide pour une montée en température à la demande

Longue durée de vie grâce à un émaillage spécial



SHD 30 S

Réf. produit: 073059



Type	SHD 30 S	SHD 100 S
Réf. à commander	073059	073060

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 400 V	3,4/20,4 kW	3,4/20,4 kW
Raccordement secteur	3/PE	3/PE
Tension nominale	400 V	400 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Profil de soutirage	NO	L
Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	B	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	0,46 kWh	0,86 kWh
Capacité nominale	30 l	100 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	50 l	133 l
Plage de réglage de la température	35-85 °C	35-85 °C
Débit maximal	18 l/min	18 l/min
Couleur	Blanc	Blanc
Indice de protection (IP)	IP 25	IP 25
Hauteur	770 mm	1050 mm
Largeur	410 mm	510 mm
Profondeur	420 mm	510 mm
Poids	24,30 kg	40,10 kg

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.