

SHD 30 S

CHAUFFE-EAU MURAL

RÉF. PRODUIT: 073059

Offrez-vous des litres et des litres de sécurité

Avec cet appareil, nous vous offrons une réserve d'eau chaude quasiment inépuisable. En effet, nous avons combiné les avantages d'un chauffe-eau instantané et d'un ballon d'eau chaude. Les hautes performances rencontrent une technologie de stockage de l'eau intelligente. Vous avez besoin d'eau chaude très rapidement ? Aucun problème : il suffit d'appuyer sur le bouton de chauffe rapide pour que l'eau soit chauffée en un rien de temps. Pour une flexibilité totale dans votre vie quotidienne.



Les principales caractéristiques

Chauffe-eau mural à régulation hydraulique

Sélection simple de la température de 35-85 °C via le réglage en continu sur l'appareil

Puissance raccordée élevée pour une chauffe rapide de l'eau

Touche de chauffe rapide pour une montée en température à la demande

Longue durée de vie grâce à un émaillage spécial



SHD 100 S

Réf. produit: 073060



| Type | SHD 30 S | SHD 100 S |
|------------------|----------|-----------|
| Réf. à commander | 073059 | 073060 |

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Puissance raccordée ~ 400 V | 3,4/20,4 kW | 3,4/20,4 kW |
| Raccordement secteur | 3/PE | 3/PE |
| Tension nominale | 400 V | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Profil de soutirage | NO | L |
| Classe d'efficacité énergétique | B | C |
| Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C | 0,46 kWh | 0,86 kWh |
| Capacité nominale | 30 l | 100 l |
| Quantité d'eau mélangée 40 °C | 50 l | 133 l |
| Plage de réglage de la température | 35-85 °C | 35-85 °C |
| Débit maximal | 18 l/min | 18 l/min |
| Couleur | Blanc | Blanc |
| Indice de protection (IP) | IP 25 | IP 25 |
| Hauteur | 770 mm | 1050 mm |
| Largeur | 410 mm | 510 mm |
| Profondeur | 420 mm | 510 mm |
| Poids | 24,30 kg | 40,10 kg |

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.