

# HSTP 300

CHAUFFE-EAU SUR SOCLE

RÉF. PRODUIT: 071267

## Créez l'harmonie entre la technique et le design

Nous puisons toute la journée dans ce qui nous fait du bien chez nous. Avec notre modèle de base, vous êtes certain d'avoir toujours une eau à bonne température dans toute la maison, que ce soit pour la vaisselle, la douche ou le bain.

## Une chaleur préservée

Grâce à l'isolation thermique haute efficacité, vous perdez le moins de chaleur possible. De cette manière, vous avez toujours accès à de l'eau chaude : le moyen idéal de recharger ses batteries.

## Les principales caractéristiques

Chauffe-eau sur socle pour une production d'eau chaude sanitaire centralisée

Sélection simple de la température de 35-82 °C via le réglage en continu sur l'appareil

Touche de chauffe rapide pour une montée en température à la demande

Économies grâce à la possibilité de bénéficier des tarifs en heures creuses

Longue durée de vie grâce à un émaillage spécial

Avec isolation thermique haute efficacité pour de faibles pertes thermiques



**HSTP 200**  
Réf. produit: 071264



**HSTP 400**  
Réf. produit: 071270



Type	HSTP 200	HSTP 300	HSTP 400
Réf. à commander	071264	071267	071270

## Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Puissance raccordée ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Raccordement secteur	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Tension nominale	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil de soutirage	XL	XL	XL
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
Capacité nominale	200 l	300 l	400 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	317 l	490 l	618 l
Plage de réglage de la température	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Débit maximal	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Pression max. admissible	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Version bride électrique	universel	universel	universel
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Indice de protection (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Raccordement hydraulique	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Hauteur	1570 mm	1585 mm	1755 mm
Largeur	550 mm	650 mm	700 mm
Profondeur	690 mm	790 mm	840 mm
Poids, à vide	55 kg	68 kg	85 kg



**Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

**Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.