

SHP-I 300 Plus

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

RÉF. PRODUIT: 204476

Dotez votre production d'eau chaude sanitaire du facteur confort

Avec ce chauffe-eau thermodynamique, nous vous ouvrons les portes du monde des énergies renouvelables. L'appareil, qui arbore un nouveau design moderne, se charge de chauffer l'eau sanitaire dans les maisons individuelles ou jumelées et ce, quel que soit le système de chauffage installé chez vous. Au lieu du fioul et du gaz, la pompe à chaleur utilise en grande partie la chaleur gratuite issue de l'environnement, par exemple la chaleur perdue de l'installation de chauffage dans la pièce où elle est installée. Si vous le souhaitez, vous pouvez, avec l'électricité produite par votre propre installation photovoltaïque, exploiter votre appareil qui, grâce au fluide frigorigène naturel qu'est le propane, est particulièrement écologique et fonctionne de manière très efficace sur le plan énergétique.

Simple et confortable à contrôler

L'appareil vous offre tous les avantages possibles et imaginables en matière d'utilisation. Pour ce faire, il vous suffit de connecter la pompe à chaleur à votre réseau WiFi. Vous contrôlez ainsi le fonctionnement de manière extrêmement confortable via l'application, même lorsque vous êtes en déplacement. Il est également possible d'utiliser le bouton rotatif de haute qualité avec un cran tactile, qui sert à régler la température en continu. Autre point positif : votre installateur peut accéder à l'appareil via le portail Servicewelt et, si nécessaire, procéder rapidement et facilement aux réglages de l'appareil. Les rendez-vous sur place deviennent donc de moins en moins souvent nécessaires.

Les principales caractéristiques

Chauffe-eau thermodynamique installé à l'intérieur et présentant un design attrayant

Utilisation indépendante de l'installation de chauffage mise en place

Fonctionnement silencieux, car spécialement conçu pour le fonctionnement sur air ambiant

Optimisation de l'autoconsommation issue du photovoltaïque grâce à l'interface SG-Ready de série

**SHP-I 200 Plus**

Réf. produit: 204474

**SHP-I 300 H Plus**

Réf. produit: 204478

Utilisation intuitive et simple via le bouton rotatif ou l'application

Coûts d'exploitation réduits du fait de sa grande efficacité, car optimisé pour le fonctionnement sur air ambiant

Le programme hygiénique et la fonction de minuterie optimisent le confort que procure l'eau chaude

Un bel avenir assuré grâce au fluide frigorigène naturel

Raccordement électrique rapide et simple, car livré prêt au branchement



Type	SHP-I 200 Plus	SHP-I 300 H Plus	SHP-I 300 Plus
Réf. à commander	204474	204478	204476

Caractéristiques techniques

Profil de charge nominal (EN 16147)	L	XL	XL
Hauteur x diamètre	1475,5 x 650 mm	1902,1 x 650 mm	1902,1 x 650 mm
Poids	114 kg	156,5 kg	123 kg
Capacité nominale	200 l	291 l	300 l
Limite d'utilisation source de chaleur en mode pompe à chaleur mini./maxi.	+6/+43 °C	+6/+43 °C	+6/+43 °C
Température de l'eau chaude sanitaire avec pompe à chaleur maxi.	65 °C	65 °C	65 °C
Raccordement secteur	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz
Puissance électrique absorbée résistance électrique d'appoint	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.