STIEBEL ELTRON

Fiche technique

UP 25/7.5 PCV

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 201620

Les principales caractéristiques

Circulateur à commande électronique avec régulateur différentiel en continu

Indice d'efficacité énergétique IEE : 0,20

Possibilité au choix d'un pilotage par signal MLI ou par pression différentielle

Hauteur manométrique max. 10 m

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	UP 25/7.5 PCV
Réf. à commander	201620

Caractéristiques techniques

Indice d'efficacité énergétique IEE	0,20
Raccordement	G 1 1/2
hauteur manométrique	8,40 m
Débit maxi	4,00 m³/h
Puissance électrique absorbée	10-60 W
Tension nominale	230 V
Régulation par un signal 0-10 V avec module IF	-
Régulation par pression différentielle	x
Régulation par signal MLI	x
Longueur (entraxe)	180 mm

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.