RÉF. PRODUIT: 232532



UPF 30/1-8 E

ACCESSOIRES

Circulateur d'eau glycolée haute efficacité (IEE \leq 0,23), à régulation électronique et isolation thermique étanche à la diffusion de vapeur.

Les principales caractéristiques

Circulateur d'eau glycolée fiable et efficace sur le plan énergétique

À régulation électronique

Livraison avec coquille d'isolation thermique

avec câble de raccordement et clapet anti-retour







Туре	UPF 30/1-8 E
Réf. à commander	232532

Caractéristiques techniques

Indice d'efficacité énergétique IEE	0,23
Raccordement	G 2
hauteur manométrique	8,00 m
Débit maxi	8,00 m³/h
Puissance électrique absorbée	8-130 W
Tension nominale	230 V
Régulation par un signal 0-10 V avec module IF	-
Régulation par pression différentielle	x
Régulation par signal MLI	-
Longueur (entraxe)	180 mm



Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.