

# BGC 2/60

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 232030

Système chauffant à visser pour les installations de chauffage fermées et de chauffage d'eau sanitaire. Réglage de la température en continu d'env. 10 °C à 80 °C. Limitation possible de la température à 45/60/80 °C. Thermostat intégré avec limiteur de température. Matériau du radiateur et du tube de protection : cuivre, raccord vissé : laiton, filetage G 1 1/2 avec joint d'étanchéité en PTFE.



## Les principales caractéristiques

Pour l'ajustement de scénarios d'utilisation individuels

---

Confort d'eau chaude sanitaire élevé grâce au puissant radiateur

---

Réglage de la température en continu par sélecteur rotatif



**BGC 6 kW 500 mm ET**  
Réf. produit: 003769

---



**BGC/45**  
Réf. produit: 075115



Type	BGC 2/60	BGC 6 kW 500 mm ET	BGC/45
Réf. à commander	232030	003769	075115

## Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW	2-5,7 kW
Puissance raccordée ~ 400 V	6 kW	6 kW	6 kW
Raccordement secteur	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Tension nominale	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Version	Bride universelle	Bride universelle	Bride universelle
Indice de protection (IP)	IP 44	IP 44	IP 44
Profondeur (d'immersion)	480 mm	500 mm	455 mm

### **Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

### **Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.