

FET

REGELING/ENERGIEMANAGEMENT

PRODUCTNR.: 234723

Gericht besturen - gepland uitbreiden. Met het warmtepompmanagersysteem werd een fundamenteel nieuw regelingsconcept gecreëerd. De uitgebreide functies van de basismodule kunnen daarbij worden uitgebreid met deze afstandsbediening. De centrale van het systeem is de warmtepompmanager die met zijn geïntegreerde bedieningseenheid uitgebreide functies regelt. Daartoe behoren bijv. werking van twee warmtepompen in cascade of regeling van een direct en van twee gemengde verwarmingscircuits. Met een module-uitbreiding kunnen bovendien nog eens vier warmtepompen en twee overige gemengde verwarmingscircuits worden geregeld. Deze in totaal vijf verwarmingscircuits kunnen telkens met één dergelijke afstandsbediening worden bediend. Deze digitale afstandsbediening maakt de comfortabele invoer, weergave en sturing van de koel- en verwarmingsmodus mogelijk. Het toestel houdt daarbij rekening met de relatieve luchtvochtigheid, bewaakt de dauwpunttemperatuur en voorkomt op die manier actief een eventuele condensaatvorming.



De belangrijkste kenmerken

Kamerafstandsbediening met thermostaatfunctie voor de warmtepompmanager

Eenvoudige, intuïtieve bediening via touchwiel met matrixdisplay

Weergave van de kamertemperatuur en luchtvochtigheid

Eenvoudige aanpassing van de comforttemperatuur



Type	FET
Bestelnr.	234723

Technische kenmerken

Breedte	145 mm
Hoogte	96 mm
Diepte	31 mm

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.