

HSBC 300 cool

COMBIBOILER

PRODUCTNR.: 203801

Bespaar zeer veel ruimte

Als een ruimtebesparende opstelling van verschillende functies belangrijk is, geniet deze combiboiler een sterke voorkeur. U installeert niet twee individuele boilers naast elkaar, maar gebruikt een toestel waarbij de warmwaterboiler en het buffervat bovenop elkaar zijn geplaatst. Zo hoeft u slechts de helft van de ruimte voor de opstelling in te plannen.

Regeling gemakkelijk beheren Wij hebben de beide uitvoeringen van deze combiboiler precies afgestemd op het gebruik ervan in combinatie met een van onze warmtepompen in de eengezinswoning. Omdat de warmtepompmanager WPM in het toestel is voorzien, kunt u de toestellen bijzonder eenvoudig regelen.



De belangrijkste kenmerken

Combinatietoestel bestaande uit warmwatervat en buffervat

Voor een groter warmwatercomfort

Halveert het benodigde opsteloppervlak van individuele boilers

Compact, systeemveilig en energiebesparend

Perfect geschikt voor de combinatie met warmtepomp

Kan naar wens in verwarming of koeling worden geïntegreerd

Aansluiting van twee verwarmingscircuits mogelijk

Met geïntegreerde warmtepompmanager voor de nog snellere montage van de volledige installatie (niet bij elke variant)



Type	HSBC 300 cool
Bestelnr.	203801

Technische kenmerken

Energierendementsklasse	B
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,50 kWh
Gewenste inhoud warmwaterboiler	270 l
Nominale inhoud buffervat	100 l
Oppervlakte warmtewisselaar	3,20 m ²
Inhoud warmtewisselaar	21 l
Hoogte	1918 mm
Breedte	680 mm
Diepte	910 mm
Kantelmaat	2123 mm
Gewicht	250 kg

Beschikbaarheid op aanvraag

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.