STD 420-1 Plus

WARMWATERBOILERS

PRODUCTNR.: 204785

Combineer warm water met hoge efficiëntie

Uw met milieu-energie verwarmd water gebruikt u met onze toestellen bijzonder comfortabel. Hiervoor combineert u uw milieuvriendelijk werkende verwarmingswarmtepomp eenvoudig met deze warmwaterboiler. Dat verhoogt tegelijkertijd de energie-efficiëntie. Volgens ErP-richtlijnen voldoet het toestel aan klasse B.

Lang en veelzijdig gebruiken

De opmerkelijke efficiëntie is evenwel slechts een van de voordelen die u mag verwachten. Dankzij de geïntegreerde bescherming tegen corrosie mag u zich verheugen over een duurzame werking van de boiler. Ongeacht of u in een een- of meergezinswoning woont, is het toestel geschikt voor gebruik in beide woningen.

STD 180-1 Plus
Productnr.: 205874

STD 315-1 Plus
Productnr.: 204784

STD 520-1 Plus
Productnr.: 204786

De belangrijkste kenmerken

- Warmwaterboiler voor de combinatie met warmtepompen
- Rendabele werking door weinig warmteverliezen
- Geïntegreerde bescherming tegen corrosie
- Selectie uit variant van 300, 400 of 500 liter, afhankelijk van de drinkwaterbehoefte

STIEBEL ELTRON

Technisch blad

Type	STD 180-1 Plus	STD 315-1 Plus	STD 420-1 Plus
Bestelnr.	205874	204784	204785

Technische kenmerken

Energierendementsklasse	B	B	B
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,30 kWh	1,70 kWh	1,80 kWh
Nominale inhoud	187 l	314 l	418 l
Oppervlakte warmtewisselaar boven	2,00 m²	2,00 m²	2,60 m²
Hoogte	1210 mm	1619 mm	1799 mm
Diameter met isolatie		650 mm	730 mm
Kantelmaat	1.379 mm	1.750 mm	1.946 mm
Gewicht		111 kg	139 kg

STIEBEL ELTRON

Technisch blad

Type	STD 520-1 Plus
Bestelnr.	204786

Technische kenmerken

Energierendementsklasse	B
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,90 kWh
Nominale inhoud	522 l
Oppervlakte warmtewisselaar boven	3,20 m²
Hoogte	1904 mm
Diameter met isolatie	780 mm
Kantelmaat	2.063 mm
Gewicht	182 kg

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.