


HPA-0 10 Premium

LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 238978

Verwarm met een kampioen

Bij buitentemperaturen die duidelijk onder het vriespunt liggen, blijft u natuurlijk het liefst in goed verwarmde binnenruimten. Deze zijn kinderspel voor de buiten opgestelde lucht-water-warmtepomp. De pomp behoudt zijn maximale efficiëntie zelfs bij temperaturen onder nul. En: dankzij hoge aanvoertemperaturen verwarmt u er zelfs klassieke radiatoren mee.



De belangrijkste kenmerken

Buiten opgestelde lucht-water-warmtepomp voor verwarming

Perfect geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Invertertechnologie voor een hoge efficiëntie en lage energiekosten

Weinig geluidsonwikkeling door intelligente toestelconstructie

In de nachtmodus ("Silent Mode"-functie) kunnen werkingsgeluiden verder worden verminderd

Optioneel in het thuisnetwerk te integreren en via smartphone regelbaar (extra-componenten nodig)

Aanvoertemperatuur tot en met 65 °C voor eersteklas warmwatercomfort

Hoge energierendementsklasse A++/A+++ ook bij gebruik met radiatoren



HPA-0 13 Premium

Productnr.: 238982



Type	HPA-O 10 Premium	HPA-O 13 Premium
Bestelnr.	238978	238982

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmtepomp W35	A+++	A+++
Energierendementsklasse warmtepomp W55	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,70	4,63
Verwarmingsvermogen bij A7/W35 (EN 14511)	7,84 kW	7,84 kW
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (EN 14511)	8,33 kW	8,33 kW
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	9,54 kW	12,86 kW
COP bij A7/W35 (EN 14511)	5,09	5,09
COP bij A2/W35 (EN 14511)	4,14	4,14
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	3,26	2,93
Geluidsniveau (EN 12102)	55 dB(A)	55 dB(A)
Min./max. werkingsgebied warmtebron	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	65 °C	65 °C
Hoogte	1045 mm	1045 mm
Breedte	1490 mm	1490 mm
Diepte	593 mm	593 mm
Gewicht	175 kg	175 kg
Nominale spanning compressor	400 V	400 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	400 V	400 V
Koudemiddel	R410A	R410A

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.