


HPA-0 13 S Premium

PRODUCTNR.: 238980

Verwarm met een kampioen

Bij buitentemperaturen die duidelijk onder het vriespunt liggen, blijft u natuurlijk het liefst in goed verwarmde binnenruimten. Deze zijn kinderspel voor de buiten opgestelde luchtwaterwarmtepomp. De pomp behoudt zijn maximale efficiëntie zelfs bij temperaturen onder nul. En: dankzij hoge aanvoertemperaturen verwarmt u er zelfs klassieke radiatoren mee.



De belangrijkste kenmerken

Buiten opgestelde lucht-water-warmtepomp voor verwarming

Perfect geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Invertertechnologie voor een hoge efficiëntie en lage energiekosten

Weinig geluidsontwikkeling door intelligente toestelconstructie

In de nachtmodus ("Silent Mode"-functie) kunnen werkingsgeluiden verder worden verminderd

Optioneel in het thuisnetwerk te integreren en via smartphone regelbaar (extra componenten nodig)

Aanvoertemperatuur tot en met 65 °C voor eersteklas warmwatercomfort

Hoge Energierendementsklasse A+++ ook bij het gebruik met radiatoren



Type	HPA-O 10 Premium	HPA-O 13 Premium	HPA-O 13 S Premium
Bestelnr.	238978	238982	238980

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmtepomp W35	A+++	A+++	A++
Energierendementsklasse warmtepomp W55	A++	A++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A+++	A+++	A+++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A++	A++	A++
Warmtevermogen bij A7/W35 (EN 14511)	7,84 kW	7,84 kW	8,00 kW
Warmtevermogen bij A2/W35 (EN 14511)	8,33 kW	8,33 kW	8,33 kW
Warmtevermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	9,54 kW	12,86 kW	12,86 kW
COP bij A7/W35 (EN 14511)	5,09	5,09	4,82
COP bij A2/W35 (EN 14511)	4,14	4,14	4,14
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	3,26	2,93	2,98
SCOP (EN 14825)	4,70	4,63	4,39
Geluidsniveau (EN 12102)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Min./max. werkingsgebied warmtebron	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	65 °C	65 °C	65 °C
Hoogte	1045 mm	1045 mm	1045 mm
Breedte	1490 mm	1490 mm	1490 mm
Diepte	593 mm	593 mm	593 mm
Gewicht	175 kg	175 kg	175 kg
Nominale spanning compressor	400 V	400 V	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	400 V	400 V	230 V

Koudemiddel

R410A

R410A

R410A

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.