

AHP-CM 4

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 208009

De belangrijkste kenmerken

Cascademodule voor lucht-water-warmtepompen met R290-koudemiddel

Vereenvoudigde en geminimaliseerde doorbreking door de gebouwschil

Minder moeite met planning en installatie



AHP-CM 3

Productnr.: 208040



AHP-CM 5

Productnr.: 208010



AHP-CM 6

Productnr.: 208011



Type	AHP-CM 3	AHP-CM 4	AHP-CM 5
Bestelnr.	208040	208009	208010

Technische kenmerken

Max. toegelaten druk	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Min. werkingsgebied verwarmingszijde	7 °C	7 °C	7 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	75 °C	75 °C	75 °C
Max. toelaatbaar debiet warmtepomp	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h
Max. toelaatbaar debiet, verwarmingszijde	18 m³/h	18 m³/h	18 m³/h
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nominale spanning sturing	230 V	230 V	230 V
Fasen sturing	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Beveiliging sturing	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A
Opgenomen vermogen	261 W	348 W	435 W
Opgenomen vermogen circulatiepomp	87 W	87 W	87 W
Circulatiepomptype	3x Para 25-180/9-87	4x Para 25-180/9-87	5x Para 25-180/9-87
Beschermingsgraad (IP)	IP 14B	IP 14B	IP 14B
Geschikt voor	buiten	buiten	buiten
Hoogte	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Breedte	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Diepte	727 mm	727 mm	727 mm
Gewicht	145 kg	150 kg	155 kg
Aansluiting	DN 32	DN 32	DN 32
Aansluiting verwarmingsaanvoer/-retour	DN65	DN65	DN65
Aansluittype	Vaste aansluiting	Vaste aansluiting	Vaste aansluiting



Type	AHP-CM 6
Bestelnr.	208011

Technische kenmerken

Max. toegelaten druk	0,30 MPa
Min. werkingsgebied verwarmingszijde	7 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	75 °C
Max. toelaatbaar debiet warmtepomp	3 m³/h
Max. toelaatbaar debiet, verwarmingszijde	18 m³/h
Frequentie	50 Hz
Nominale spanning sturing	230 V
Fasen sturing	1/N/PE
Beveiliging sturing	1 x B16 A
Opgenomen vermogen	522 W
Opgenomen vermogen circulatiepomp	87 W
Circulatiepomptype	6x Para 25-180/9-87
Beschermingsgraad (IP)	IP 14B
Geschikt voor	buiten
Hoogte	1365 mm
Breedte	1170 mm
Diepte	727 mm
Gewicht	160 kg
Aansluiting	DN 32
Aansluiting verwarmingsaanvoer/-retour	DN65
Aansluittype	Vaste aansluiting

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.