

AHP-CM 3

TOEBEHOREN


PRODUCTNR.: 208040

De belangrijkste kenmerken

Cascademodule voor lucht-water-warmtepompen met R290-koudemiddel

Vereenvoudigde en geminimaliseerde doorbreking door de gebouwschil

Minder moeite met planning en installatie

**AHP-CM 4**




Productnr.: 208009

**AHP-CM 5**

Productnr.: 208010

**AHP-CM 6**


Productnr.: 208011



Type	AHP-CM 3	AHP-CM 4	AHP-CM 5
Bestelnr.	208040	208009	208010

Technische kenmerken

Max. werkingsgebied verwarmingszijde	75 °C	75 °C	75 °C
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nominale spanning sturing	230 V	230 V	230 V
Verbruik circulatiepomp	75 W	75 W	75 W
Circulatiepomptype	PARA 25-8-75	PARA 25-8-75	PARA 25-8-75
Beschermingsgraad (IP)	IP14B	IP14B	IP14B
Hoogte	960 mm	960 mm	960 mm
Breedte	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Diepte	727 mm	727 mm	727 mm
Aansluiting	DN 32	DN 32	DN 32
Aansluiting verwarmingsaanvoer/-retour			



Type	AHP-CM 6
Bestelnr.	208011

Technische kenmerken

Max. werkingsgebied verwarmingszijde	75 °C
Frequentie	50 Hz
Nominale spanning sturing	230 V
Verbruik circulatiepomp	75 W
Circulatiepomptype	PARA 25-8-75
Beschermingsgraad (IP)	IP14B
Hoogte	960 mm
Breedte	1170 mm
Diepte	727 mm
Aansluiting	DN 32
Aansluiting verwarmingsaanvoer/-retour	

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.