HMS Trend connect

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 209150

Eenvoudige integratie van uw verwarmingssysteem

De hydraulische module vergemakkelijkt de koppeling van lucht-water-warmtepompen in het hydraulische systeem van de installatie en is uitgerust met een hoogwaardig gelakte bovenkap. Meerdere componenten kunnen allemaal samen in één keer worden geïnstalleerd. Deze elementen zijn standaard ingebouwd: de warmtepompmanager, de circulatiepomp voor verwarming en warm water, het veiligheidsventiel, een expansievat en een nood-/bijverwarming. Optioneel kan een geïsoleerde aansluitbalk worden gebruikt, waardoor de installatie wordt vereenvoudigd en de montage minder lang duurt. Het systeem kan worden bediend via een app of touchscreen.

De belangrijkste kenmerken

- Hydraulische module voor een vereenvoudigde installatie van lucht-water-warmtepompen
- Neemt weinig ruimte in dankzij de compacte uitvoering
- Hoog uitrustingsniveau door geprefabriceerde hydraulische componenten
- Ideaal voor gebruik in een- of meergezinswoningen
- Comfortabel gebruik via de app, ook onderweg

Type	HMS Trend connect
Bestelnr.	209150

Technische kenmerken

Max. toegelaten druk	0,30 MPa
Min. werkingsgebied verwarmingszijde	7 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	75 °C
Extern beschikbaar drukverschil bij 1,0 m³/h	715 hPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 1,5 m³/h	661 hPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 2 m³/h	468 hPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 2,5 m³/h	300 hPa
Inhoud expansievat	24 l
Frequentie	50 Hz
Nominale spanning sturing	230 V
Fasen sturing	1/N/PE
Beveiliging sturing	1 x B 16 A
Nominale spanning nood-/bijverwarming	400 V
Opgenomen vermogen nood-/bijverwarming	8,80 kW
Opgenomen vermogen circulatiepomp	3-76 W
Circulatiepomptype	Yonos PARA 25/7.5, highly efficient circulation pump
Beschermingsgraad (IP)	IP 20
Hoogte	896 mm
Hoogte met aansluitplaat	1131 mm
Breedte	590 mm

Diepte	405 mm
Gewicht	27 kg
Aansluiting	G 1
Aansluittype	Vaste aansluiting

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.