

HMS Trend

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 233826

De hydraulische module vergemakkelijkt de koppeling van lucht-water-warmtepompen in het hydraulische systeem van de installatie en is uitgerust met een hoogwaardig gelakte bovenkap. Zo kunt u meerdere componenten allemaal samen in één keer installeren. Deze elementen zijn standaard ingebouwd: de warmtepompmanager, de uiterst efficiënte circulatiepomp voor verwarming en warm water, het veiligheidsventiel, een expansievat en een nood-/bijverwarming. Optioneel kan een geïsoleerde aansluitbalk worden gebruikt, waardoor de installatie wordt vereenvoudigd en de montage minder lang duurt.



De belangrijkste kenmerken

Voor een vereenvoudigde installatie van lucht-water-warmtepompen

Neemt weinig ruimte in dankzij de compacte uitvoering

Hoog uitrustingsniveau door geprefabriceerde hydraulische componenten

Ideaal voor gebruik in een- of meergezinswoningen



Type	HMS Trend
Bestelnr.	233826

Technische kenmerken

Max. toegelaten druk	0,30 MPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 1,0 m ³ /h	715 hPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 1,5 m ³ /h	661 hPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 2 m ³ /h	468 hPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 2,5 m ³ /h	300 hPa
Inhoud expansievat	24 l
Nominale spanning sturing	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V
Verbruik nood-/bijverwarming	5,90 kW
Hoogte	896 mm
Hoogte met aansluitplaat	1131 mm
Breedte	590 mm
Diepte	405 mm
Gewicht	27 kg
Aansluiting	G 1

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.