

HM Trend

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 232805

De HM Trend met hydraulische module garandeert een eenvoudige integratie van lucht | water-warmtepompen in het hydraulisch systeem. Zo kan u meerdere componenten allemaal samen in één keer installeren. Deze elementen zijn standaard ingebouwd: de warmtepompmanager, de uiterst efficiënte circulatiepomp voor verwarming en warm water, het veiligheidsventiel, een 24 liter expansievat en een nood-/bijverwarming. De HM Trend-reeks is niet voorzien van een aansluitblok en is uitgerust met een behuizing uit zwarte EPP.



De belangrijkste kenmerken

De warmtepomp en de boilermodule kunnen verbonden worden met een waterhoudende leiding

Voor een eenvoudige installatie van lucht | water-warmtepompen

Neemt weinig ruimte in dankzij de compacte uitvoering

Met een 24 liter groot verwarmingsexpansievat

Geïntegreerde omschakelklep verwarmen/warm water

Inclusief warmtepompmanager WPM 3



Type	HM Trend	HMS Trend
Bestelnr.	232805	233826

Technische kenmerken

Hoogte	896 mm	896 mm
Hoogte met aansluitplaat	1131 mm	1131 mm
Breedte	590 mm	590 mm
Diepte	405 mm	405 mm
Gewicht	27 kg	27 kg
Extern beschikbaar drukverschil bij 1,0 m ³ /h	715 hPa	715 hPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 1,5 m ³ /h	661 hPa	661 hPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 2 m ³ /h	468 hPa	468 hPa
Extern beschikbaar drukverschil bij 2,5 m ³ /h	300 hPa	300 hPa
Nominale spanning sturing	230 V	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	400 V	230 V
Verbruik nood-/bijverwarming	8,8 kW	5,9 kW
Aansluiting	G 1	G 1
Geschikt voor	{WPL 19/24, WPL 15/20/25 AC(S), WPL classic, WPL 33 HT(S), HPA-O Premium, HPA-O plus}	{WPL 19/24, WPL 15/20/25 AC(S), WPL classic, WPL 33 HT(S), HPA-O Premium, HPA-O plus}
Aansluitplaat	Optioneel	Optioneel

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Zoekt u een installateur?

U kan ze vinden op

www.stiebel-eltron.be/installateurs

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.