

UP 25/7.5 PCV

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 201620

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde circulatiepomp met traploze drukverschilregeling

Energierendementsindex EEI: 0,20

De aansturing is naar keuze mogelijk via een drukverschil

Opvoerhoogte max. 10 m





Type	UP 25/7.5 PCV
Bestelnr.	201620

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,20
Aansluiting	G 1 1/2
Opvoerhoogte	8,40 m
Max. debiet	4,00 m³/h
Verbruik	10-60 W
Nominale spanning	230 V
Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module	-
Regeling via drukverschil	x
Regeling via PWM-sigitaal	x
Inbouwlengte (steekmaat)	180 mm

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.