

UPF 30/1-8 E

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 232532

Energie-efficiënte brine-circulatiepomp (EEI ≤ 0,23), elektronisch geregeld, met dampdiffusiedichte isolatie.

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregeld

Levering inclusief koude-isolatiemantel

met aansluitkabel en terugslagklep





Type	UPF 30/1-8 E
Bestelnr.	232532

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,23
Aansluiting	G 2
Opvoerhoogte	8,00 m
Max. debiet	8,00 m³/h
Opgenomen vermogen	8-130 W
Nominale spanning	230 V
Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module	-
Regeling via drukverschil	x
Regeling via PWM-sigitaal	-
Inbouwlengte (steekmaat)	180 mm

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.