

# WPKI-HKM 230 DN 32

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 209056

## De belangrijkste kenmerken

Verwarmingscircuitmodule met mengventiel

---

Compleet inclusief zeer efficiënte pomp, afsluitklep en terugslagklep

---

Inclusief isolatie en wandbevestiging

---

Compleet met ingebouwde zeer efficiënte pomp en 230 V-servomotor

---

Pompmodule voor gemengd verwarmingscircuit

**WPKI-HKM 230 DN 25**

Productnr.: 206631

**WPKI-HKM 230 DN 40**

Productnr.: 209057



|           |                       |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Type      | WPKI-HKM<br>230 DN 25 | WPKI-HKM<br>230 DN 32 | WPKI-HKM<br>230 DN 40 |
| Bestelnr. | 206631                | 209056                | 209057                |

## Technische kenmerken

|                               |                         |                              |                                   |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting boven             | G 1                     | G 1 1/4 I                    | G 1 1/2 I                         |
| Aansluiting onder             | G 1 1/2 A               | G 2 A                        | DN 40 PN6                         |
| Circulatiepomptype            | Wilo Para<br>SC 25/6-43 | Grundfos UPML<br>32-105 AUTO | Wilo Yonos MAXO<br>plus 40/0.5-12 |
| Hoogte                        | 383 mm                  | 441 mm                       | 816 mm                            |
| Breedte                       | 250 mm                  | 250 mm                       | 320 mm                            |
| Diepte                        | 245 mm                  | 260 mm                       | 554 mm                            |
| Energie-efficiëntie-index EEI | 0,20                    | 0,23                         | 0,20                              |
| Opvoerhoogte                  | 6,00 m                  | 10,00 m                      | 12,00 m                           |
| Max. debiet                   | 5,70 m³/h               | 11,30 m³/h                   | 17,70 m³/h                        |

**Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.