WPKI-HKM 230 DN 32

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 209056

De belangrijkste kenmerken

- Verwarmingscircuitmodule met mengventiel
- Compleet inclusief zeer efficiënte pomp, afsluitklep en terugslagklep
- Inclusief isolatie en wandbevestiging
- Compleet met ingebouwde zeer efficiënte pomp en 230 V-servomotor
- Pompmodule voor gemengd verwarmingscircuit

WPKI-HKM 230 DN 25
Productnr.: 206631

WPKI-HKM 230 DN 40
Productnr.: 209057

Type	WPKI-HKM 230 DN 25	WPKI-HKM 230 DN 32	WPKI-HKM 230 DN 40
Bestelnr.	206631	209056	209057

Technische kenmerken

Aansluiting boven	G 1	G 1 1/4 I	G 1 1/2 I
Aansluiting onder	G 1 1/2 A	G 2 A	DN 40 PN6
Circulatiepomptype	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Hoogte	383 mm	441 mm	816 mm
Breedte	250 mm	250 mm	320 mm
Diepte	245 mm	260 mm	554 mm
Energie-efficiëntie-index EEI	0,20	0,23	0,20
Opvoerhoogte	6,00 m	10,00 m	12,00 m
Max. debiet	5,70 m³/h	11,30 m³/h	17,70 m³/h

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.