

WPKI-HKM 24 DN 40

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 206632

De belangrijkste kenmerken

Pompmodule voor gemengd verwarmingscircuit

Inclusief isolatie en wandbevestiging

Compleet met ingebouwde zeer efficiënte pomp en 24 V-servomotor



WPKI-HKM 24 DN 32

Productnr.: 206628



Type	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40
Bestelnr.	206628	206632

Technische kenmerken

Aansluiting boven	G 1 1/4 I	1 1/2 I
Aansluiting onder	G 2 A	DN 40 PN6
Circulatiepomptype	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Hoogte	441 mm	811 mm
Breedte	250 mm	320 mm
Diepte	293 mm	554 mm
Energie-efficiëntie-index EEI	0,20	0,20
Opvoerhoogte	10,00 m	12,00 m
Max. debiet	11,40 m ³ /h	17,70 m ³ /h

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.