

SHF 5000

ACCUMULATIEVERWARMING

PRODUCTNR.: 200178

Beleef veel warmte bij zeer weinig ruimte

Ondanks zijn vermogen acteert hij heel bescheiden: deze nachtstroomkachel overtuigt u met een hoog vermogen, wanneer het om warmteopwekking gaat. Veel plaats neemt het model dat op de vloer wordt geplaatst, daarbij echter niet in.

Kamertemperatuur intelligent regelen

Een ander voordeel voor u is dat het toestel warmte ook langdurig kan opslaan. Op die manier overbruggt het ook langere laadpauzen zonder probleem. De geïntegreerde regelaar vergemakkelijkt het instellen van de kamertemperatuur. Wanneer u ventileert, schakelt de verwarming bovendien automatisch uit.

De belangrijkste kenmerken

Compacte staande nachtstroomkachel met hoog verwarmingsvermogen

Comfortabele en energiebesparende werking dankzij intelligente automatische oplading C-Plus-Technology

Geïntegreerde kamerthermostaat met weektimer en open raam-herkenning

Goed bereikbaar bedieningselement met verlicht LC-display

Lange levensduur

Fluisterstille werking door geluidsarme tangentiële ventilator



SHF 2000

Productnr.: 200175



SHF 3000

Productnr.: 200176



SHF 4000

Productnr.: 200177



SHF 6000

Productnr.: 200179



SHF 7000

Productnr.: 200180



Type	SHF 2000	SHF 3000	SHF 4000
Bestelnr.	200175	200176	200177

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	2,9 A	4,3 A	5,8 A
Nominaal aansluitvermogen	2,00 kW	3,00 kW	4,00 kW
Beveiliging	10 A	10 A	10 A
Werkingsgeluid	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
Warmtebehoudend vermogen	47 %	52 %	55 %
Verwarmingsvermogen	820 W	1180 W	1630 W
Hoogte	650 mm	650 mm	650 mm
Breedte	605 mm	780 mm	955 mm
Diepte	275 mm	275 mm	275 mm
Gewicht	32 kg	40 kg	48 kg
Gewicht (met stenen)	116 kg	169 kg	220 kg
Aantal steenpakketten	6	9	12
Kleur	Alpine wit	Alpine wit	Alpine wit



Type	SHF 5000	SHF 6000	SHF 7000
Bestelnr.	200178	200179	200180

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	7,2 A	8,7 A	10,1 A
Nominaal aansluitvermogen	5,00 kW	6,00 kW	7,00 kW
Beveiliging	16 A	16 A	16 A
Werkingsgeluid	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Warmtebehoudend vermogen	56 %	59 %	60 %
Verwarmingsvermogen	1910 W	2400 W	2770 W
Hoogte	650 mm	650 mm	650 mm
Breedte	1130 mm	1305 mm	1480 mm
Diepte	275 mm	275 mm	275 mm
Gewicht	56 kg	64 kg	72 kg
Gewicht (met stenen)	266 kg	316 kg	373 kg
Aantal steenpakketten	15	18	21
Kleur	Alpine wit	Alpine wit	Alpine wit

Diepte inclusief 30 mm muurafstandsrooster

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.