

# SHF 6000

ACCUMULATIEVERWARMING

PRODUCTNR.: 200179

Ondanks zijn vermogen acteert hij heel bescheiden: deze nachtstroomkachel overtuigt u met een hoog vermogen, wanneer het om warmteopwekking gaat. Veel plaats neemt het model dat op de vloer wordt geplaatst, daarbij echter niet in.



Een ander voordeel voor u is dat het toestel warmte ook langdurig kan opslaan. Op die manier overbruggt het ook langere laadpauzen zonder probleem. De geïntegreerde regelaar vergemakkelijkt het instellen van de kamertemperatuur. Wanneer u ventileert, schakelt de verwarming bovendien automatisch uit.

## De belangrijkste kenmerken

---

Compacte staande nachtstroomkachel met hoog verwarmingsvermogen

---

Comfortabele en energiebesparende werking dankzij intelligente automatische oplading C-Plus-Technology

---

Geïntegreerde kamerthermostaat met weektimer en open raam-herkenning

---

Goed bereikbaar bedieningselement met verlicht LC-display

---

Lange levensduur

---

Fluisterstille werking door geluidsarme tangentiële ventilator



Type	SHF 2000	SHF 3000	SHF 4000
Bestelnr.	200175	200176	200177

## Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P <sub>nom</sub>	1,00 kW	1,50 kW	2,00 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P <sub>min</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P <sub>max,c</sub>	1,30 kW	2,30 kW	3,00 kW

## Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen e <sub>lmax</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen e <sub>lmin</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand e <sub>lSB</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x

## Andere regelopties

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-
Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-



Type	SHF 5000	SHF 6000	SHF 7000
Bestelnr.	200178	200179	200180

## Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P <sub>nom</sub>	2,50 kW	3,00 kW	3,50 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P <sub>min</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P <sub>max,c</sub>	3,50 kW	4,30 kW	4,90 kW

## Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen e <sub>lmax</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen e <sub>lmin</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand e <sub>lSB</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x

## Andere regelopties

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-
Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-

Diepte inclusief 30 mm muurafstandsrooster

---

**Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba  
't Hofveld 6-D1  
1702 Groot-Bijgaarden

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.