

# SHL 3500

ACCUMULATIEVERWARMING

PRODUCTNR.: 200304

## Geniet van weldadige warmte met diepgang

De gave om aan te passen en daarbij zo overtuigend: deze nachtstroomkachel is slechts 49 cm hoog, waarmee hij zeer gemakkelijk onder lage ramen past. Wat aan hoogte ontbreekt, compenseert het toestel met zijn langgerekte vorm. Op deze wijze bent u zeker van een hoge warmtetoevoer.



## Het goede voorbeeld geven

Dankzij de geavanceerde technologie profiteert u van een lange levensduur van het toestel. Hiertoe draagt ook de pluizenzeef in het luchtaanzuigkanaal bij. Hij voorkomt dat er stof uit de binnenlucht in het toestel wordt gezogen.

**SHL 5000**

Productnr.: 200305

## De belangrijkste kenmerken

Zeer lage staande nachtstroomkachel met hoog verwarmingsvermogen

---

Comfortabele en energiebesparende werking dankzij intelligente automatische oplading C-Plus-Technology

---

Geïntegreerde kamerthermostaat met weektimer, vorstbescherming en open raam-herkenning

---

Goed bereikbaar bedieningselement met verlicht LC-display

---

Lange levensduur

---

Fluisterstille werking door geluidsarme tangentiële ventilator



Type	<b>SHL 3500</b>	<b>SHL 5000</b>
Bestelnr.	200304	200305

### Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	5,1 A	7,2 A
Nominaal aansluitvermogen	3,50 kW	5,00 kW
Beveiliging	10 A	16 A
Werkingsgeluid	34 dB(A)	35 dB(A)
Warmtebehoudend vermogen	49 %	50 %
Verwarmingsvermogen	1430 W	2040 W
Hoogte	490 mm	490 mm
Breedte	1130 mm	1480 mm
Diepte	275 mm	275 mm
Gewicht	55 kg	71 kg
Gewicht (met stenen)	189 kg	259 kg
Aantal steenpakketten	10	14
Kleur	Alpine wit	Alpine wit

Diepte inclusief 30 mm muurafstandsrooster

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.