

SHL 5000

ACCUMULATIEVERWARMING

PRODUCTNR.: 200305

De gave om aan te passen en daarbij zo overtuigend: deze nachtstroomkachel is slechts 49 cm hoog, waarmee hij zeer gemakkelijk onder lage ramen past. Wat aan hoogte ontbreekt, compenseert het toestel met zijn langgerekte vorm. Op deze wijze bent u zeker van een hoge warmtetoevoer.



Dankzij de geavanceerde technologie profiteert u van een lange levensduur van het toestel. Hiertoe draagt ook de pluizenzeef in het luchtaanzuigkanaal bij. Hij voorkomt dat er stof uit de binnenlucht in het toestel wordt gezogen.

De belangrijkste kenmerken

Zeer lage staande nachtstroomkachel met hoog verwarmingsvermogen

Comfortabele en energiebesparende werking dankzij intelligente automatische oplading C-Plus-Technology

Geïntegreerde kamerthermostaat met weektimer, vorstbescherming en open raam-herkenning

Goed bereikbaar bedieningselement met verlicht LC-display

Lange levensduur

Fluisterstille werking door geluidsarme tangentiële ventilator



Type	SHL 3500	SHL 5000
Bestelnr.	200304	200305

Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P _{nom}	1,50 kW	2,20 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P _{max,c}	2,70 kW	3,90 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen el _{max}	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen el _{min}	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x

Andere regelopties

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-
Met zwarte-kogelvoeler	-	-

Diepte inclusief 30 mm muurafstandsrooster

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba
't Hofveld 6-D1
1702 Groot-Bijgaarden

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.