

SHS 1200

ACCUMULATIEVERWARMING

PRODUCTNR.: 200181

Een verwarming die uitgesproken goed in uw woonomgeving integreert, is deze nachtstroomkachel. Het design ervan is zo vlak dat hij vooral voor wandmontage is voorbestemd. Het elegante uiterlijk van het toestel overtuigt echter net zo goed, wanneer u het rechtop zet.

Ook de uitrusting van de nachtstroomkachel mag worden gezien. Slimme functies zorgen voor warmte die optimaal op uw behoefte is afgestemd. U maakt bovendien een spaarzame werking mogelijk. Zodat u zorgeloos kunt genieten van de weldadige warmte.



De belangrijkste kenmerken

Vlakke, wandhangende of staande nachtstroomkachel

Comfortabele en energiebesparende werking dankzij intelligente automatische oplading C-Plus-Technology

Geïntegreerde kamerthermostaat met weektimer en open raam-herkenning

Goed bereikbaar bedieningselement met verlicht LC-display

Lange levensduur

Fluisterstille werking door geluidsarme tangentiële ventilator



Type	SHS 1200	SHS 1800	SHS 2400
Bestelnr.	200181	200182	200183

Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P _{nom}	0,60 kW	0,90 kW	1,20 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P _{max,c}	1,00 kW	1,50 kW	1,80 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x

Andere regelopties

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-
Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-



Type	SHS 3000	SHS 3600	SHS 4200
Bestelnr.	200184	200185	200186

Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P _{nom}	1,50 kW	1,80 kW	2,10 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P _{max,c}	2,20 kW	2,60 kW	2,80 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x

Andere regelopties

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-
Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-



Type	SHS 4800
Bestelnr.	200187

Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P _{nom}	2,40 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P _{min}	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P _{max,c}	3,70 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen e _{lmax}	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen e _{lmin}	0,00 kW
In stand-bystand e _{lSB}	0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x

Andere regelopties

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x
Met afstandsbediening als optie	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x
Met werkingstijdbegrenzing	-
Met zwarte-kogelvoeler	-

Diepte inclusief 21 mm muurafstandsrooster

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba
't Hofveld 6-D1
1702 Groot-Bijgaarden

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.