

SHS 2400

ACCUMULATIEVERWARMING

PRODUCTNR.: 200183

Kijk hoe vlak design integreert

Een verwarming die uitgesproken goed in uw woonomgeving integreert, is deze nachtstroomkachel. Het design ervan is zo vlak dat hij vooral voor wandmontage is voorbestemd. Het elegante uiterlijk van het toestel overtuigt echter net zo goed, wanneer u het rechtop zet.

Warmte beleven en op de koop toe besparen

Ook de uitrusting van de nachtstroomkachel mag worden gezien. Slimme functies zorgen voor warmte die optimaal op uw behoefte is afgestemd. U maakt bovendien een spaarzame werking mogelijk. Zodat u zorgeloos kunt genieten van de weldadige warmte.

De belangrijkste kenmerken

Vlakke, wandhangende of staande nachtstroomkachel

Comfortabele en energiebesparende werking dankzij intelligente automatische oplading C-Plus-Technology

Geïntegreerde kamerthermostaat met weektimer en open raam-herkenning

Goed bereikbaar bedieningselement met verlicht LC-display

Lange levensduur

Fluisterstille werking door geluidsarme tangentiële ventilator



SHS 1200
Productnr.: 200181



SHS 1800
Productnr.: 200182



SHS 3000
Productnr.: 200184



SHS 3600
Productnr.: 200185



SHS 4200
Productnr.: 200186



SHS 4800
Productnr.: 200187



Type	SHS 1200	SHS 1800	SHS 2400
Bestelnr.	200181	200182	200183

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	1,7 A	2,6 A	3,5 A
Nominaal aansluitvermogen	1,20 kW	1,80 kW	2,40 kW
Beveiliging	10 A	10 A	10 A
Werkingsgeluid	29 dB(A)	28,5 dB(A)	31 dB(A)
Warmtebehoudend vermogen	39 %	44 %	46 %
Verwarmingsvermogen	480 W	730 W	970 W
Hoogte	546 mm	546 mm	546 mm
Breedte	580 mm	741 mm	902 mm
Diepte	218 mm	218 mm	218 mm
Gewicht	24 kg	30 kg	37 kg
Gewicht (met stenen)	74 kg	106 kg	138 kg
Aantal steenpakketten	6	9	12
Kleur	Alpine wit	Alpine wit	Alpine wit



Type	SHS 3000	SHS 3600	SHS 4200
Bestelnr.	200184	200185	200186

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	4,3 A	5,2 A	6,1 A
Nominaal aansluitvermogen	3,00 kW	3,60 kW	4,20 kW
Beveiliging	10 A	10 A	10 A
Werkingsgeluid	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
Warmtebehoudend vermogen	48 %	49 %	51 %
Verwarmingsvermogen	1170 W	1360 W	1590 W
Hoogte	546 mm	546 mm	546 mm
Breedte	1063 mm	1224 mm	1385 mm
Diepte	218 mm	218 mm	218 mm
Gewicht	43 kg	50 kg	57 kg
Gewicht (met stenen)	169 kg	201 kg	233 kg
Aantal steenpakketten	15	18	21
Kleur	Alpine wit	Alpine wit	Alpine wit



Type	SHS 4800
Bestelnr.	200187

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE
Frequentie	50/- Hz
Nominale stroom	7,0 A
Nominaal aansluitvermogen	4,80 kW
Beveiliging	16 A
Werkingsgeluid	32 dB(A)
Warmtebehoudend vermogen	51 %
Verwarmingsvermogen	1800 W
Hoogte	546 mm
Breedte	1546 mm
Diepte	218 mm
Gewicht	63 kg
Gewicht (met stenen)	265 kg
Aantal steenpakketten	24
Kleur	Alpine wit

Diepte inclusief 21 mm muurafstandsrooster

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.