STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015

SHS 3000

ACCUMULATIEVERWARMING

PRODUCTNR.: 200184

Een verwarming die uitgesproken goed in uw woonomgeving integreert, is deze nachtstroomkachel. Het design ervan is zo vlak dat hij vooral voor wandmontage is voorbestemd. Het elegante uiterlijk van het toestel overtuigt echter net zo goed, wanneer u het rechtop zet.

Ook de uitrusting van de nachtstroomkachtel mag worden gezien. Slimme functies zorgen voor warmte die optimaal op uw behoefte is afgestemd. U maakt bovendien een spaarzame werking mogelijk. Zodat u zorgeloos kunt genieten van de weldadige warmte.

De belangrijkste kenmerken

- Vlakke, wandhangende of staande nachtstroomkachel
- Comfortabele en energiebesparende werking dankzij intelligente automatische oplading C-Plus-Technology
- Geïntegreerde kamerthermostaat met weektimer en open raam-herkenning
- Goed bereikbaar bedieningselement met verlicht LC-display
- Lange levensduur
- Fluisterstille werking door geluidsarme tangentiële ventilator

STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015

Type	SHS 1200	SHS 1800	SHS 2400
Bestelnr.	200181	200182	200183
Warmtevermogen			
Nominaal verwarmingsvermogen Pnom	0,60 kW	0,90 kW	1,20 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen Pmax,c	1,00 kW	1,50 kW	1,80 kW
Hulpstroomverbruik			
Bij nominaal verwarmingsvermogen elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole			
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x
Andere regelopties			
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-

Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-

STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015

Type	SHS 3000	SHS 3600	SHS 4200
Bestelnr.	200184	200185	200186
Warmtevermogen			
Nominaal verwarmingsvermogen Pnom	1,50 kW	1,80 kW	2,10 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen Pmax,c	2,20 kW	2,60 kW	2,80 kW
Hulpstroomverbruik			
Bij nominaal verwarmingsvermogen elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole			
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x
Andere regelopties			
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-

Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-

STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015

Type	SHS 4800
Bestelnr.	200187

Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen Pnom	2,40 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) Pmin	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen Pmax,c	3,70 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen elmax	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen elmin	0,00 kW
In stand-bystand elSB	0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x

Andere regelopties

Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x
Met afstandsbediening als optie	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x
Met werkingstijdbegrenzing	-

Met zwarte-kogelvoeler	-

Diepte inclusief 21 mm muurafstandsrooster

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba
‘t Hofveld 6-D1
1702 Groot-Bijgaarden

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.