

BHE 175 T Plus

BADKAMERRADIATOR

PRODUCTNR.: 238715

Breng uw badwater comfortabel op temperatuur

Deze elektrische badkamerradiatoren zorgen het hele jaar efficiënt voor voldoende warmte op de gewenste locatie. Daarbij overtuigt de mix tussen aantrekkelijk design en functionaliteit. Het bedieningselement is op de perfecte hoogte aangebracht, zodat u de temperatuur bijzonder comfortabel kunt regelen.

Warmte veelzijdig gebruiken

Dankzij de filigranen, ronde buizen en de gelijkmatige opwarming kunt u uw hand- en badhanddoeken op meerdere niveaus aan de verwarming hangen om te drogen of om aangenaam op te warmen. De badkamerradiatoren van deze serie zijn door hun eigenschappen ideaal geschikt als aanvullende warmteopwekkers of voor gebruik in het tussenseizoen.

De belangrijkste kenmerken

Zuiver elektrische werking dankzij in de fabriek gevuld warmtedragermedium

Als alternatief ook aan te sluiten op het warmwater-verwarmingsnet

Prachtig design met ronde buizen

Bedieningselement met verlicht LC-display

Gewenste temperatuur traploos instelbaar

Variant met geïntegreerde snelverwarmer



BHE 50 Plus

Productnr.: 239141



BHE 75 Plus

Productnr.: 238713



BHE 100 Plus

Productnr.: 238714



Type	BHE 50 Plus	BHE 75 Plus	BHE 100 Plus
Bestelnr.	239141	238713	238714

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale stroom	2.2 A	3.3 A	4.4 A
Nominaal vermogen	500 W	750 W	1000 W
Aansluitvermogen	500 W	750 W	1000 W
Verwarmingsvermogen volgens EN442 (75/65 - 20 °C)	367 W	571 W	876 W
Verwarmingsvermogen V/R - T (70/55 - 24 °C)	125 W	194 W	298 W
Instelbereik	10-28 °C	10-28 °C	10-28 °C
Aantal ribben	20	30	37
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Beveiligingsklasse	II	II	II
Kleur	Verkeerswit, RAL 9016	Verkeerswit, RAL 9016	Verkeerswit, RAL 9016
Hoogte	1090 mm	1590 mm	1830 mm
Breedte	500 mm	500 mm	550 mm
Diepte	117 mm	117 mm	117 mm
Gewicht	12,00 kg	19,00 kg	23,00 kg



Type	BHE 175 T Plus
Bestelnr.	238715

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N ~ 230 V
Nominale spanning	230 V
Nominale stroom	7.6 A
Nominaal vermogen	1750 W
Aansluitvermogen	1750 W
Verwarmingsvermogen volgens EN442 (75/65 - 20 °C)	571 W
Verwarmingsvermogen V/R - T (70/55 - 24 °C)	194 W
Instelbereik	10-28 °C
Aantal ribben	30
Beschermingsgraad (IP)	IP 24
Beveiligingsklasse	II
Kleur	Verkeerswit, RAL 9016
Hoogte	1590 mm
Breedte	500 mm
Diepte	130 mm
Gewicht	20,00 kg

Diepte inclusief wandbeugel

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.